

百福马压缩机，制冷压缩机，空调压缩机，全封闭压缩机

产品名称	百福马压缩机，制冷压缩机，空调压缩机，全封闭压缩机
公司名称	天津市金恒利制冷设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SM185-4LM 适用范围:制冷设备，中央空调设备
公司地址	天津 天津市河东区 七纬路77号
联系电话	02224223292 13132001989

产品详情

压缩机型号	马力 (hp)	制冷量 (w)	输入功率 (kw)	堵转电流 (a)	底角尺寸 (mm)	重量 (kg)	高度 (mm)	接口尺寸 (寸)
sm084	7	20400	6.12	86	220 × 220	72	508	吸1 1/8排3/4
sm090	7.5	21800	6.54	98	220 × 220	72	508	吸1 1/8排3/4
sm100	8	23100	6.96	98	220 × 220	72	508	吸1 1/8排3/4
sm110	9	25900	7.82	130	220 × 220	80	558	吸1 3/8排7/8
sm115	9.5	28000	8.31	120	216 × 305	80	581	吸1 3/8排7/8
sm120	10	30100	8.96	130	220 × 220	80	558	吸1 3/8排7/8
sm125	10	30100	8.93	120	216 × 305	80	581	吸1 3/8排7/8
sm148	12	36100	10.80	135	220 × 220	86	591	吸1 3/8排7/8
sm160	13	39100	11.60	135	216 × 305	94	631	吸1 5/8排1 1/8
sm161	13	39000	11.59	135	220 × 220	86	591	吸1 3/8排7/8
sm175	14	42000	12.46	175	305 × 345	103	678	吸1 5/8排1 1/8
sm185	15	45500	13.62	175	305 × 345	103	678	吸1 5/8排1 1/8
sy240	20	61834	18.78		294 × 304.8	160	729	吸1 5/8排1 1/8
sy300	25	78086	23.60		294 × 304.8	160	740	吸1 5/8排1 1/8

百福马压缩机：百福马压缩机的压缩由位于压缩机上部的两个涡盘来完成，涡盘位于电机上方。吸气通过吸气接口进入百福马压缩机，气体围绕电机流动并通过电机底部开口进入电机。百福马压缩机润滑油从吸气中分离出来并滴入油池。所有气体均通过电机以确保电机在任何情况下得到完全冷却。气体离开

电机后进入涡盘。百福马压缩机共有两个涡盘：一个动涡盘和一个静涡盘，动涡盘中心在主轴驱动下绕静涡盘中心做圆周运动，百福马压缩机静涡盘排气口上设计有一个止回阀，用以防止电源切断时压缩机反转。最后排出气体离开压缩机进入排气管中。。

本产品的品牌是Performer/百福马，型号是SM185-4LM，适用范围是制冷设备，中央空调设备，功率是13.62（kw），外形尺寸是305*345（m），重量是103（kg），结构类型是封闭式，类型是空调用制冷设备，排量类型是定排量压缩机，加工定制是否