

益阳冷却塔 耒阳冷却塔 郴连州冷却塔厂

产品名称	益阳冷却塔 耒阳冷却塔 郴连州冷却塔厂
公司名称	东莞市菱研机电冷却设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:菱科牌
公司地址	东莞市大岭山镇石仔墩西路1号
联系电话	13650348091 13650348091

产品详情

湖南冷却塔、益阳冷却塔、株洲冷却塔、衡阳冷却塔厂价直销，诚招代理加盟

热线电话：18103073929 076982893082

联系人：李经理

玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙烯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。

1、设计参数：工业塔为：空气湿球温度 $t_{ws}=28$ ，进塔水温 $t_1=50$ 以上，出塔水温 $t_2=32$ 2、选塔时需知冷却水量 q ，进塔水温 t_1 ，出塔水温 t_2 ，空气湿球温度 t_{ws} ，然后再根据热力性能曲线确定型号。3、工业型玻璃钢冷却塔的材料可耐-50 低温，但对于最冷月平均气温低于-10 的地区订货时应要特别说明，以便采取防结冰措施

我们公司在客户选购冷却塔时均会深入了解客户需要，提供地详尽资料及技术顾问服务，欢迎来电咨询洽谈，客户只需提供以下信息，我们即可为客户选购合适型号，包括：

1.冷却塔循环水量

2.入水温度

3.出水温度

4.室外湿球温度 5.各国所指定不同的电压和频率

6.冷却塔安装位置。客户选购冷却管道泵时，需提供以下参数：1、水泵管径要求

2、水流量 3、扬程 4、功率

由于我们公司具备庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工热诚的服务，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到现场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

诚信经营，质量为本，优质服务，广招经销代理联系我们：

业务经理：丘小姐

业务手机：18103073929

电话:0769-82893082

传真：0769-82893082

邮箱：2776815045@qq.com

qq：2776815045

地址：东莞市大岭山杨屋工业区

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是菱科牌，型号是LKT-150T，材质是玻璃钢，塔高是2550（m），占的面积是6（m²），重量是80（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是冷却工程，中央空调配套，冷水机配套，规格是LKT-100T,LKT-125T,LKT-150T,LKT-175T,LKT-200T