

普通型冷却塔 高温型冷却塔 宝安80吨冷却塔

产品名称	普通型冷却塔 高温型冷却塔 宝安80吨冷却塔
公司名称	深圳市嘉力豪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:嘉力豪
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联社区连心路84号
联系电话	13928477997

产品详情

产品特点:

- 1.高效能、可靠性
- 2.水塔采用优质pvc胶片。其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力，并可抵受高温达56℃，保证水塔散热效能达至最佳水准，同时备有绿色及耐高温 胶片供选用;
- 3.风扇：轴流式风扇。采用高级塑料或铝合金制造，每套风扇离厂前均经过专业人员严格定位及平衡测试;
- 4.所有金属主要配件：由原厂采用厚身钢材制造，经国际标准热浸渡锌防锈处理，同时也可提供不锈钢配件;
- 5.水塔外壳：均为防酸抗碱浸蚀之高级玻璃纤维强化材料，所有喉管及喷水设备采用高级塑料，不用加润滑油，保证耐用;

技术参数:

参数	10t	15t	20t	25t	30t	40t
流量(m ³ /h)	7.81	11.7	15.62	19.51	23.4	31.21
风量(m ³ /h)	5100	8400	9600	12000	13800	16800
电机(kw)	0.18	0.37	0.55	0.75	0.75	1.5
净重(kg)	46	54	67	98	120	180

运行重(kg)	190	290	300	500	530	550
塔体高(th)	1830	1695	1895	2005	2080	2120
壳身(ch)	1100	1025	1180	1265	1275	1325
入风口(ah)	175	175	175	225	225	225
水盆(wh)	400	400	400	400	400	400
出/入水(oh/ih)	115/200	115/200	115/200	135/205	140/205	180/260
风扇直径(ed)	635	635	770	770	770	930
水盆直径(wd)	940	1180	1180	1415	1665	1665
出/入水喉(wo/wi)	40/40	50/50	50/50	80/80	80/80	80/80
满水/排水(of/dr)	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25
浮波/补水(fv/qs)	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
基础高度(fh)	300	300	300	300	300	300
基础宽度(fs)	300	300	300	300	300	300
水缸基础(fc)	-	-	-	-	-	-
中心直径(fd)	580	580	780	980	1200	1200
螺丝规格(bc)	m10	m10	m10	m10	m10	m12

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是嘉力豪，型号是CT-80T，材质是玻璃钢，塔高是2.555（m），重量是260（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工业用冷却塔，属性是属性值