

惠州新圩.塘厦.陈江.博罗冷却塔.水塔

产品名称	惠州新圩.塘厦.陈江.博罗冷却塔.水塔
公司名称	惠州市惠阳区新圩德亲制冷机电设备商行
价格	面议
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:广林
公司地址	广东 惠州市惠阳区 新圩镇塘吓路口（红绿灯往深圳方向第三栋）
联系电话	07523621073 13502202214

产品详情

广林冷却，产品优质，价格合理

1、产品优点： 我公司冷却塔ct系列是采用24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度的高温入水情况下仍能操作自如。胶片的曲形斜纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间；再加上轴流式弧型角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效能。2、品质优良：冷却塔外壳乃采用优质高韧度玻璃维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且，所有钢材均经过bs729热浸镀锌程处理，能减低氧化作用，使产品更加坚固和耐用。

此外，由于一般冷却塔所采用的出入水接驳器，会在短时期内因老化而爆例，导致漏水或水浸现象。我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接驳器乃采用独创的混合树脂和铝合金压铸而成，特别坚固耐用，凌驾同齐。3、最佳客户服务：

我公司及各分销商在客户选购冷却塔时均会深切了解客户需要，提供最详尽资料及技术顾问服务，如有需要，客户只需提供以下资料，本公司或特约分销商便可替客户选择合适型号，包括：1、冷却循环水量子，2、入水温度，3、出水温度，4、室外湿球温度，5、各国所指定的不同电压和频率，6、冷却塔安装位置。

由于本公司具备全国规模最庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工服务投入热诚，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。 客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

海龙hl型管道循环泵浦适用于冷却塔循环水系统、工业用水系统、各型冷气系统等，噪音低，配管容易，使用方便，节省工程费用；体积小，重量轻，占用空间小；耗电量少，抽水力强等特点。

1、产品优点： 我公司冷却塔ct系列是采用24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度的高温入水情况下仍能操作自如。胶片的曲形斜纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间；再加上轴

流式弧型角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效能。2、品质优良：冷却塔外壳乃采用优质高韧度玻璃维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且，所有钢材均经过bs729热浸镀锌处理，能减低氧化作用，使产品更加坚固和耐用。

此外，由于一般冷却塔所采用的出入水接驳器，会在短时期内因老化而爆例，导致漏水或水浸现象。我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接驳器乃采用独创的混合树脂和铝合金压铸而成，特别坚固耐用，凌驾同齐。3、最佳客户服务：

我公司及各分销商在客户选购冷却塔时均会深切了解客户需要，提供最详尽资料及技术顾问服务，如有需要，客户只需提供以下资料，本公司或特约分销商便可替客户选择合适型号，包括：1、冷却循环水量，2、入水温度，3、出水温度，4、室外湿球温度，5、各国所指定的不同电压和频率，6、冷却塔安装位置。

由于本公司具备全国规模最庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工服务投入热诚，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是广林，型号是GL-80T，材质是玻璃钢纤维，塔高是2.5（m），占的面积是320（m²），重量是260（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是水冷机组