

15HP武汉冷水机 - 低温冷水机（质量稳定）

产品名称	15HP武汉冷水机 - 低温冷水机（质量稳定）
公司名称	深圳市嘉力豪机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:低温冷水机 品牌:嘉力豪
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联社区连心路84号
联系电话	13928477997

产品详情

一：工业冷水机特点：

- 1、高品质压缩机作为工业冷水机的核心（产地欧美日全新原装压缩机，内置安全保护，低噪音，省电耐用）。
- 2、水箱式蒸发器内置自动补水装置，省去工程安装中的膨胀水箱方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合。
- 3、水冷式冷凝器使用最新高效外螺纹铜管制作，散热量大，体积小巧。运用最新cad/cam加工技术，配合cnc加工中心制作完成，结构紧凑，可靠性高，外形美观，高效节能。
- 4、工业冷水机机组配置：配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行方便了保养维修。
- 5、工业冷水机多功能操作面板上装有电流表，控制系统保险，压缩机开关按钮，水泵开关按钮，电子温

控制器，各项安全保护故障灯，机组启动运转指示灯，操作简单，使用方便。工业冷水机机组配置：配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行，方便了保养维修。

三:技术参数

型号	unit	fsc-05w	fsc-06w	fsc-08w	fsc-10w	fsc-15w	fsc-20w	fsc-25w
冷冻能力	watts	11324	14650	20540	28400	43100	58600	69700
	btu/hr	38650	50000	77300	97000	147200	199850	238000
冷冻媒体	r22							
压缩马达功率	kw	3.3	4.5	6	7.5	11.25	15	18.75
	hp	4.5	6	8	10	15	20	25
冷却水量	l/min	58	77	100	120	200	250	300
水管直径	mm	25	40	40	40	50	65	65
电压	380-400v/3phase(50-60hz)							
水箱容量	l	65	80	140	220	380	500	500
水泵功率	kw	0.37	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.25
	hp	0.5	1	1	1	2	2	3
水泵流量	l/min	50-100	100-200	100-200	100-200	160-320	160-320	250-500
安全设置	高/低压开关、油压开关、安全、过热控制保险丝、压缩机内置恒温装置							
使用时电流	a	7	9	13	15	27	39	45
隔热物料	发泡胶带、橡胶套管							
尺寸	mm	865*530	790*610	1070*685	1270*710	1530*710	1680*810	1830*860
		*1010	*1160	*1210	*1270	*1780	*1930	*1900
净重	kg	125	170	240	320	570	680	780

本产品的加工定制是是，类型是低温冷水机，品牌是嘉力豪，型号是FSC-15W，标准制冷量是11（kw）

, 输入功率是11 (kw), 外形尺寸是0.865*0.53*1.01, 重量是375 (kg), 应用领域是制冷、降温, 结构类型是开放式, 属性是属性值