

名优，品质有保障供应 3HP-100HP 开放式冷水机

产品名称	名优，品质有保障供应 3HP-100HP 开放式冷水机
公司名称	东莞市千盛塑胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:开放式冷水机 品牌:千盛机械
公司地址	东莞市长安镇上沙358省道1234号之一铺位
联系电话	13925789919

产品详情

冷水机内部尺寸图:

其他产品展示：

温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

水冷式冷水机(工业冷水机\\箱式冷水机\\柜式冷水机\\注塑冷水机)

产品适用范围：油温、超音波、高周波机械冷却 射出成型模具冷却 塑胶中空成型冷却 塑胶押出

水冷式冷水机技术参数

型号		js-05w	js-08w	js-10w	js-15w	js-20w	js-25w
制冷量	btu/h	49625	74438	99250	148874	198500	248000
	kw	14.5	21.81	29	43.5	58	77
	kcal/h	12500	18750	25000	37500	50000	66000
输入电源		380v-415v/3phase/50hz					
压缩机功率	kw	3.8	5.5	7.5	10.8	15	22
节流器	形式	毛细管		热力膨胀阀			
制冷剂		r22					
冷凝器	形式	壳管式					
冷却水流量	l/min	40	80	120	160	230	320
冷却水接管口径	dn/寸	32/1	50/2	50/2	65/2 /2	65/2 /2	80/3

风冷式冷水机适用范围：油温、超音波、高周波机械冷却射出成型模具冷却塑胶中空成型冷却塑胶押出成型冷却吹塑产品冷冻特点：全系列机种采用欧、美、日进口之高性能压缩机，搭配高效外螺纹式冰水器，将能源效率eer大幅提高。散热翅片二次翻过，铜管支翅过接触紧密，进口铜管、及全自动焊接，极大增强气密性，防止制冷剂泄露，高效节能。液晶温度显示，微电脑温控，压缩机水泵，控制开关，自动报警指示灯，运行指示灯，使用方便。精密电子温度控制器，控制水温5-20℃，内置压缩机超负载保护咕嘟，循环水泵超负载等。高级钢板及烤漆处理，彻底防腐、防锈。

开放式冷水机产品描述：工业冷水机产品:冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。全新大金压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电。微电脑全功能控制，操作简便。独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷。内部管路布局合理，有效降低能耗。设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3至5度c内。具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统。屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度（选配）。有单机、双机、四机组合，能源效率高。经过工业造型设计，外形美观，优化人机关系。

风冷式冷水机技术参数

型号		js-5a	js-8a	js-10a	js-15a	js-20a	js-25a
制冷量	btu/h	49625	74438	99250	148874	198500	248000
	kw	14.5	21.81	29	43.5	58	77
	kcal/h	12500	18750	25000	37500	50000	66000
输入电源		380v-415v/3phase/50hz					
压缩机功率	kw	3.8	5.5	7.5	10.8	15	22

水冷开放式冷水机技术参数						
型号		js-10w	js-15w	js-20w	js-30w	
制冷量	btu/h	99250	148874	198500	297750	
	kw	29	43.5	58	87	
	kcal/h	25000	37500	50000	75000	
输入电源		380v-415v/3phase/50hz				
压缩机功率	kw	7.5	10.8	15	22	

本产品的加工定制是是，类型是开放式冷水机，品牌是千盛机械，型号是3HP，标准制冷量是8.4（kw），输入功率是2.2（kw），外形尺寸是90*52*89，重量是138（kg），应用领域是塑胶业电镀业化工业食品业等，结构类型是开放式