

## 横流方型冷却塔 横流式冷却塔

产品名称	横流方型冷却塔 横流式冷却塔
公司名称	深圳市龙岗区恩泽制冷机电设备经营部
价格	面议
规格参数	类型:横流式冷却塔 品牌:恩泽
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙人岭市场十八乡路十七号（经营场所）
联系电话	075584826435

## 产品详情

rt-400l/sb 冷却塔的相关技术参数

型号:rt- 400l/sb 冷却水量:400 m<sup>3</sup>/h 长：6050 mm 宽:3750 mm 高：4250 mm  
风机直径:3200 mm 重量：3250 kg 运行重：6880 kg 功率：15 kw

方形横流式冷却塔:

- 1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内，是空调界使用较多的冷却循环塔。优点：节能、水压低、风阻小、亦配置低俗电机、无滴水噪声和风动噪声，填料和配水系统检修方便。
- 2、可随建筑形状随意构筑基础多台放置，根据所需的水温分别启动单机或多台冷却塔。
- 3、应注意的是:框架要多40%热交换时药有较多的填料体积，填料易老化、配水孔易堵塞、防结冰不好、问起回流大。横流塔的优点是逆流塔的缺点。

厂家直供应8t-1000t各种规格、型号的冷却水塔，适用于工业及空调领域使用。其外型可分为圆形，方形，组合形；型号分为标准型、中温型、高温型、集水型、低噪音型、超低噪音型；横流式，逆流式。

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是恩泽，型号是EZ-400T，材质是玻璃钢，塔高是4.25（m），占的面积是22.68（m<sup>2</sup>），重量是3250（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是中央空调制冷