

杭州瓶窑冷却塔 逆流方型冷却塔 冷却塔填料更换 萧山 台州

产品名称	杭州瓶窑冷却塔 逆流方型冷却塔 冷却塔填料更换 萧山 台州
公司名称	杭州劳达实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:喷雾式冷却塔 品牌:劳达
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇馒头山72号
联系电话	86-057188543697 13588855261

产品详情

一. 杭州劳达bl-100t型冷却塔

1) 技术参数

1.0产品型号：bl-100t

1.1电机功率：2.2kw

1.2电机额定电流：7.7

1.3理论风量：50000

1.4风机直径1470mm

1.5塔高：2820mm

1.6直径：2900mm

1.7重量：695kg

1.8运行重：1130

1.9冷却水流量：100t/h

2.0供水压力：1.7

工业冷水机，螺杆冷水机、低温冷冻机、等多个制冷行业用冷却循环水冷却塔。

感谢垂询杭州劳达实业公司产品，我们将为客户提供高质量的产品和更周到的售后服务。根据要求，现给予正式报价如下：（不含其它任何未列明之物）技术参数 设备名称、型号及技术参数

设备型号：ldsw-20s 电源电压：3n 380v 50hz 机组制冷量：39.7kw（冷凝温度30℃，蒸发温度：-10℃）
压缩机功率：6.64kw*2 设备运行最大功率：17kw 冷冻水温度：-5~-10℃ 可调 冷水泵功率：2.2kw
冷冻水循环量：6 m³/h 冷却水循环量；12 m³/h 水泵扬程：47米 制冷剂：r22 冷冻水箱容积：250l
冷冻水进出口管径：2.5寸 冷却水进出口管径：2.5寸 外形尺寸：1700x1000x1700mm 组重量：680kg 安全保护：压缩机过热保护，过流保护，水泵过载保护、高低压力保护，超温保护，流量保护，相序/缺相保护，过热保护，循环水超温报警，水流保护

一、设备配件清单 冷水机部分零配件清单 配件名称 品牌 型号 数量 备注 制冷压缩机 百福马 10hp 2 水冷凝器 苏州 lf10 2套 干燥过滤器 sikelan sad064 2 电磁阀 精工 m10 2 蒸发器 苏州 lz10 2套 压力控制器 奉申 kp10 2 压力表 台湾椰树 0-3.5 2 压力表 台湾椰树 0-1.5 2 电气 施耐德 lc1系列 1套 温度控制器 bunpu 320c 1套 保温材料 闭泡型防露 3mm 1套 水泵 南方 chl8-50 1 水箱 劳达 250l 1套 膨胀阀 丹麦丹佛斯 tdex-11 2

二、劳达ldsw-20s系列水冷型冷水机组特点。
本机组使用高效壳管式水冷凝器和蒸发器，强制对流换热，制冷换热量大。本机组采用微电脑温度控制器自动控制，用户只需选定冷冻水出水温度，按启动钮后，机组会自动运行。冷水机配备多重保护。机组采用两台压缩机，在热负荷减小时，机组自动检测，停止一台压缩机，只开一台压缩机，为客户节约电力成本。本机组采用法国丹佛斯公司生产的百福马整体型全封闭蜗旋压缩机。本机组电器部分采用国际名牌“施耐德”原厂产品，保证设备工作稳定，使用寿命长久。内部设置多个安全保护装置，时刻让设备处于稳定可靠的运行状态中。

全不锈钢材质水箱，内带自动补水装置，液位显示和排水口，清洗维护方便快捷。
机组采用两组制冷系统，分开控制，如果单台有故障，可在不影响厂家的正常生产下，维修故障机。
机组制冷部件和电控元器件均选用世界一流品牌：如美国alco、丹麦danfoss、法国schneider等著名公司的产品与之配套。使整机的运行更安全，性能更可靠，运行故障率更低。

本产品的加工定制是是，类型是喷雾式冷却塔，品牌是劳达，型号是LDST，材质是玻璃钢，塔高是4.16（m），占的面积是4.5（m²），重量是2080（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是混流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是混合通风冷却塔，应用领域是换热系统冷水机冷冻机中央空调，瓶窑冷却塔是逆流方型冷却塔，冷却塔填料更换是横流冷却塔