

冷却塔 供应密闭式冷却塔 闭式冷却塔 质量保证

产品名称	冷却塔 供应密闭式冷却塔 闭式冷却塔 质量保证
公司名称	宜兴市双达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:封闭式冷却塔 品牌:双达
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城9幢122室
联系电话	15190396941 13961506595

产品详情

冷却塔二、选塔要求1、冷却水量 $q\ m^3/h$ 2、进塔水温度 t_1 3、出塔水温度 t_2 4、湿球温度
5、干球温度 6、大气压 p_a 7、噪声限值要求 $db(a)$ 二、选塔要求1、根据建筑面积，选用逆流塔或矩形横流塔：若多塔设计，圆形逆流塔考虑塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径，横流及逆流组合塔可并列布置。2、冷却塔的进风窗，与建筑物应保持一定间距，保证新风进塔，避免挡风，与循环吸人冷却塔排出的热风。3、冷却塔不应装在车间内或变电所，锅炉房顶上及有热量产生，粉尘飞扬的场所。4、选用水泵应与冷却塔配套，保证流量，扬程要满足工艺要求，上塔自由水头，到旋转布水器为1.0m，管式喷嘴为4m。三、使用维护注意事项1、冷却塔安装完毕，投入运转前，应仔细清除管道、收水器、填料表面及集水池等处的杂物和污垢，以免发生堵塞。2、冷却塔交付使用前，应先进行试运转。检查通风机、塔体安装是否平稳，逆流塔旋转布水器运转是否正常，喷头布力之是否均匀出水，电动机防潮措施是否严密等，经检查合格方能交付运行。3、冷却塔使用时，应经常观察，检查通风机运转情况、包括电源、电压、通风机振动，噪声、齿轮油位有否漏油或皮带传动是否松动，有否打滑油，检查旋转布水器或喷头布水是否正常。4、齿轮箱用20#机械油或齿轮油，除平时不断加注到规定油位外，每连续运行一年，应全部更换一次。5、皮带传动轴承座，要加注润滑油脂，用钙基润滑脂 $zg-4$ (gb491-65) 或钙钠基润滑脂 $zgn-2$ (syb1403-62)：除平时每月用油枪加注一次外，每连续运行一年，应全部拆洗更换一次。要经常注意各联接部件、螺栓的紧固情况。6、冷却塔进水浊度不大于10毫克/升，运转时，应根据水质情况，考虑定期排污或增加水质稳定处理。7、填料材质采用改性耐温硬聚氯乙烯(p.v.c)，片型按设计要求决定。8、循环水中产生菌藻时，可采用冲击加氯去除，加氯量可控制回水总管内余氯为0.5-1.0毫克/升，时间4-6小时

本产品的加工定制是是，类型是封闭式冷却塔，品牌是双达，型号是DBNL3，塔高是2-20 (m) (m)，噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔