

# 上海现货不锈钢刀片滚笼厂家供应黄浦监狱刀片刺网卢湾高铁刺丝滚笼

产品名称	上海现货不锈钢刀片滚笼厂家供应黄浦监狱刀片刺网卢湾高铁刺丝滚笼
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

上海现货不锈钢刀片滚笼厂家供应黄浦监狱刀片刺网卢湾高铁刺丝滚笼

高铁刺丝滚笼：0.5米高刺丝滚笼组成：刺丝刺绳+刀刺滚笼+钢丝+立柱

(1)刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相邻两圈每隔120度用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳卷径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)刀片刺绳由冲切钢板采用机械轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，刀刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片厚度0.5mm的Q195钢板网冲切制作。芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。

(3)高铁刺丝滚笼刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接。纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其中跨度进设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接，对于已经安装金属网片的防护栅栏。刺丝滚笼直接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺丝连接卡扣固定于金属网横片和金属丝上。

(4)刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

陡坡地段防护栅栏下槛下部与地面间的间隙采用C25混凝土封闭，宽度180mm，与立柱两倒平齐，埋入地面以下不小于0.3m。每单元于地面处留移100mm泄水孔。

钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏

钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏由立柱、网片及连接部件组成。防护高度1.8m

立柱：

1.立柱采用C30钢筋混凝土预制，

截面尺寸为120mm × 120mm，高度2.2m。

预制立柱时，于顶部中间位置预留42mm × 42mm方孔，深度150mm，

现场安装时插入带连接板并封口的Q235方管，并用封水材料填充缝隙，

方管规格40mm × 40mm，厚度2.5mm。

方管插入端长度150mm。外露部分向外折角30度，垂直高度300mm。

在立柱相应位置预留三 12mm圆孔，安装时通过螺杆固定两侧连接板。

2.金属网片：金属网片采用Q235短管边框，规格30mm × 50mm，矩管厚度2.0mm；内部网丝采用PB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工，规格75mm × 150mm（ 4.0mm），上部向外折角30°；垂直高度300mm。

3.连接板与螺栓：立柱连接板，网片连接板采用90度折角Q235铜板，厚度4.0mm，根据不同使用位置分A、B、C三种形式。

连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>。