

硬质氧化冷冻机 电镀冷冻机

产品名称	硬质氧化冷冻机 电镀冷冻机
公司名称	江阴市索创工业精密制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电镀冷冻机 品牌:索创
公司地址	江苏无锡江阴市青阳镇旌阳北路185号
联系电话	86 510 86514788,89616300

产品详情

硬质氧化箱式直冷型专用冷冻机：

索创牌硬质氧化直冷式专用冷冻机，可将冷冻机进出氧化液的温度控制在-8 到2 间，温度范围宽，应用面广泛，并温差控制在2.5 范围内，使得产品表面硬度更均匀；并根据整流器周期性电流、电压波动，自动卸载与加载将温度稳定在氧化所需的温度范围。

特点：1) 热交换器与结构、电气采用防腐蚀材料制造；

2) 溶液直接蒸发制冷、效果快速、温度精确；

3) 槽内无须安装冷却管、降低了成本；

4) 避免了阴阳极接触而击穿冷却管、影响生产；

5) 由于减少了环节，运行成本低；

6) 系统技术优化，采用进口件生产，性能可靠，出力强大。

cxsyzj系列水冷箱式硬质氧化直冷型专用冷冻机技术参数

型号	cxsyzj	5a	08a	10a	12a	16b	20b	25b	30c
制 冷 量	w	9000	13900	19000	22000	27800	38000	45000	57000
	kcal/h	7750	12000	16350	19000	24000	32700	38700	49000
输入电源		3ph-380v/50hz							
输入总功率		4.15	6	7.8	8.7	11.3	14.1	16.7	21.1

压缩机	形式	全封闭涡旋柔软式								
	输入功率(kw)	3.4	4.9	6.3	7.2	9.8	12.6	14.5	18.9	
	运行电流(a)	8.1	9.8	12.5	13.5	19.6	25	27	37.5	
	卸载方式	0-100%				0-50%-100%			0-33%-66%-100%	0-100%
	冷媒	r22(404a)								
冷却参数	冷却水流量(m3/h)	2	4	4.5	5	7	9	11	13	
	冷却水出入温度	进水30 ，出水35								
冷冻参数	冷冻水流量(m3/h)	3	5	7	8	10	13	16	20	
	冷冻酸泵功率 (kw)	0.75	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	
	冷冻水出入口	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	
	冷冻水出入温度	进水-2.5 ，出水-5								
	蒸发器	高效u型列管、防腐壳管式								
	安全保护	酸泵连锁保护、过载保护、高低压、逆相保护，压缩机超温保护，冷凝器安全保护，冷水能调功能等								
	重量(kg)	148	250	263	280	400	500	680	720	
外形尺寸(mm)	长	850	1300	1300	1300	1500	1700	1850	2000	
	宽	580	850	850	850	850	950	950	950	
	高	1100	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	

技术说明：

以上技术参数基于环境温度35 ，冷凝温度40 ，蒸发温度-10 。为确保技术不断更新，以上参数如有变动，恕不另行通知，非标产品欢迎定制。

应用：

铝件硫酸阳极氧化、硬质氧化、铬酸氧化、

草酸氧化、微弧氧化；镀铬、镀锡、镀铜、

镀锌、镀金、镀银等不同温度溶液的工艺冷却。

本产品的加工定制是是，类型是电镀冷冻机，品牌是索创，型号是8HP-200HP，额定制冷量是24-600（KW），输入功率是5.5-130（kw），外形尺寸是1-3（m），重量是150-3000（kg），应用领域是氧化、硬质氧化、型材氧化，冷冻方式是水冷式