

# 化工隔热保冷管托 聚氨酯管托蛭石厂家

产品名称	化工隔热保冷管托 聚氨酯管托蛭石厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

河北乾图管道设备制造生产管道管托、管道支吊架、聚氨酯管托、蛭石管托、各类型隔热管托、保冷管托、管夹等管道管件产品;防腐管道,保温管道,钢套钢管道、聚氨酯保温管到等管道产品。

蛭石隔热管托一定要具备的使用要求特性：

导热系数低，保冷断热效果好；

温(-163 以下)/高温下，体积；

抗压性及抗曲性高强；

含水率低；

火焰阻燃性良；

高压注模成型，有各种厚度及层数，配合各种保冷温度的要求；

管托各组件，在制造厂组装成坚固的单一结构体，使用寿命长；

现场安装迅速、简便又安全，无须改动管线。

蛭石隔热管托的使用效果：

蛭石是一种成分复杂的矿物。蛭石被加热时，水分迅速蒸发膨胀，很像水蜂(蚂蟥)蠕动，故而得名。蛭石的密度约为2500kg/m<sup>3</sup>，吸水率为18%~20%蛭石经破碎筛选后加热，即开始膨胀，在200~300℃时，急剧膨胀，在温度达800~1000℃时，体积膨胀到较大值，约为加热前的10~25倍，成为许多内部有无数细小孔隙的碎片，即为膨胀蛭石。

滑动管托由工作钢管、保温层、滚动导向管托、外套管(钢管)、防腐层组成，保温材料捆扎在工作钢管上，依靠滚动导向管托在外套管内整体式热膨胀移动，故不损坏保温层，固定支架为内置式固定支架，无须原先“三通式固定支架”的庞大的钢筋混凝土支墩，是理想的蒸汽管敷设方式。经多年使用实践中和有关检测中心检测使用寿命可达三十年以上。