

尼龙66 N66G30HRL 意大利兰蒂奇 增强玻璃纤维30% 坚硬 高流动

产品名称	尼龙66 N66G30HRL 意大利兰蒂奇 增强玻璃纤维30% 坚硬 高流动
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:意大利兰蒂奇 型号:N66G30HRL 产地:意大利
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

Product 尼龙66 N66G30HRL 意大利兰蒂奇 增强玻璃纤维30% 坚硬 高流动

意大利兰蒂奇N66G30HRL.BK聚亚己基己二酸酰胺 聚己二酰己二胺 尼龙66:俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料。

Cas:32131-17-2

化学名称:聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺#尼龙66

化学式:C12H26N2O4

物理形态:颗粒

分子量：262.3458438

产品分类

塑料弹性体 > 工程塑料 > PA

应用分类

零件组装/装配 > 汽车配件 > 汽车零部件

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
熔融温度	250-265	ASTM D789
热变形温度	250 ° C(° F)	ASTM D6481.8 MPa
比重	1.38 g/cm	ASTM D792
抗张强度	165 MPa	ASTM D638断裂
弯曲强度	255 MPa	ASTM D79023
弯曲模量	8690 MPa	ASTM D79023
收缩率-流动	0.2-0.4 %	ASTM D9553.18 mm
吸水率	0.7 %	ASTM D57024 hr
伸长率	42039 %	ASTM D638断裂
悬壁梁缺口冲击强度	85 J/m	ASTM D25623