

# 四川现货不锈钢刀片滚笼厂家供应成都学校防攀爬刺网绵阳镀锌滚筒

产品名称	四川现货不锈钢刀片滚笼厂家供应成都学校防攀爬刺网绵阳镀锌滚筒
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

四川现货不锈钢刀片滚笼厂家供应成都学校防攀爬刺网绵阳镀锌滚筒

镀锌滚筒

芯线材质：采用热镀锌钢丝、不锈钢丝。

刀板材质：采用热镀锌钢板、不锈钢板。

工艺：采用钢板（刀板）冲压成型包附于热镀锌钢丝(芯线)之上，由锐利尖角镀锌钢板或不锈钢薄板做刀片，高张力钢丝做芯线组合而成的。

常用型号：BTO-22

用途：刀片刺网用于军事重地、机关、银行，以及生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等用来防护保安。

(1)、刀片刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)、镀锌滚筒由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB300φ6.5mm高线钢丝加工。

(3)、刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用φ2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

(4)、刀片刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。