

卧式搅拌机 粉状、粒状物料

产品名称	卧式搅拌机 粉状、粒状物料
公司名称	东莞市鸿利不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	东莞市清溪镇居民康怡路5号
联系电话	13829238196 13826969895

产品详情

大型卧式搅拌机/干粉搅拌机/饲料搅拌机/塑料搅拌机

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；

单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。

常用于pvc、tpr、tpe、pp、pe等塑胶粒粉之搅拌，干燥。

双层油加温，温度可达80-300度。

可加螺旋送料机，方便人员操作。

1. 减速器系为搅拌机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。

2. 机槽为u形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。

3. 塑料卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。

4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色，

5. 传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

卧式自动混合机高度约二米左右（一般按照客户要求定制），占地2.5平方米，具有结构合理，性能可靠，操作简单，维修方便，噪声小不扬尘等特点，安装简单，不需地脚螺丝固定，不需搭建平台，不需另增加原料提升装置，只需将该机放置于平整坚实的地面上，接通电机既可生产。二由于该机配置了一体式物料快速输送机，物料加入输送机入口的高度约40厘米，便物料进出更加省力，快捷，方便，同时还有效防止了生产过程中因停电停机而发生物料下涌，下泄等缺点，该机还加装独特的出料·口阀门控制系统和可靠耐用的机械式反密封轴承套设计，以及可调节的内桶与电机固定架设计，搅龙门」-片均为3毫米，大大提高了整机的性能使用寿命。三

卧式自动混合机可用于混合颗粒状，粉状物料，如各种内外墙腻子粉，干粉聚合物砂浆，粉刷石膏等。

四。卧式搅拌机主要应用于干粉类搅拌 腻子粉类搅拌机 涂料 石膏粉类搅拌机械，干粉类整套设备。

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是U型槽，产品类型是全新，品牌是鸿利，型号是HL-ws 300，布局形式是卧式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是3000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是L2300*W1400*H2400（mm），整机重量是1500（Kg），物料粒度是150（目），卸料方式是螺杆挤压，规格是500KG,800KG,1000KG,1500KG,2000KG,3000KG,5000KG,10000KG,15000KG