

# 悬臂双螺旋锥形混合机 龙兴混合机

产品名称	悬臂双螺旋锥形混合机 龙兴混合机
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	22690.00/台
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

## 产品详情

山东龙兴集团

双螺旋锥形混合机是一种新型gaoxiao、gao精度的混和设备。该机采用一套电机及摆线针轮减速机组成公转和自转，利用长短搅拌螺杆回转运动和两螺杆自转运动相结合的原理，使比重配比悬殊的物料达到理想的混合度,混和时间短，效果好。广泛适用于制药、食品、化工、农药、饲料、石油、冶金矿山、建材工业，涂料等行业的各种粉体的混合。工作原理由于双螺旋的公转而使粉体沿着锥体壁作圆周运动。螺旋叶片的自转，使粉体向锥体中央排放作径向运动。粉体自锥体向上升流及螺旋外圆周表面上排出，即螺旋轴方向混合。螺旋在混合机内公转，自转的组合，造成了粉体的四种流动形式，也就是对流，剪切，扩散，渗合的复合运动。因此粉体物料在这种混合机内能迅速达到均匀的混合。特点1、结构先进，操作方便、运行安全可靠，螺旋轴无底部轴承，它清除了因底部轴承的漏粉而引起的故障。2、混合速度快，混合质量均匀。本机双螺旋为非对称排列，一大一小扩大搅拌范围，因而对比重悬殊，混合配比特殊的混料混合更为适合。混合时间短，混合均匀度高，出料干净。3、节能效果显著，本机与滚筒式混合机，相比能耗仅其十分之一左右。4、混合过程温和，物料不会产生压馈、磨损、过热现象。1、混合后的制剂稳定，不发生分层及离析现象。2、密封无尘，操作简单，维修方便。使用寿命长，还

可根据用户要求，将锥体制成压力容器进行加压可真空操作。

## 技术参数

型号	生产能力kg/每次	全容积m <sup>3</sup>	装载系数	疏松密度g/cm <sup>3</sup>	物料粒度目 ( mesh )	功率kw	外形尺寸cm	重量
zhj100	50	0.1	0.6	0.8	20-600	1.5	70 × 140	300
zhj200	100	0.2	0.6	0.8	20-600	2.2	89 × 185	350
zhj300	150	0.3	0.6	0.8	20-600	3	100 × 190	600
zhj500	250	0.5	0.6	0.8	20-600	4	118 × 229	800
zhj1000	450	1	0.6	0.8	20-600	5.5	150 × 270	1200
zhj2000	900	2	0.6	0.8	20-600	7.5	180 × 350	1800
zhj3000	1400	3	0.6	0.8	20-600	11	212 × 400	2200
zhj4000	1900	4	0.6	0.8	20-600	15	225 × 408	2600
zhj5000	2400	5	0.6	0.8	20-600	15	253 × 430	3000
zhj6000	2800	6	0.6	0.8	20-600	18.5	275 × 430	3500
zhj8000	3800	8	0.6	0.8	20-600	18.5	295 × 539	3700
zhj1w	4800	10	0.6	0.8	20-600	22	301 × 580	4500

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是锥形混合机，产品类型是全新，品牌是龙腾，型号是DSHA，布局形式是立式，zuida装料量是2000（Kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是3200（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是1830（mm），整机重量是1500（Kg），物料粒度是20--450（目），卸料方式是球阀出料