

## SM260型三辊研磨机 经久耐用

产品名称	SM260型三辊研磨机 经久耐用
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	应用领域:油墨 物料类型:低粘度液体 适用物料:油漆涂料
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

### 产品详情

三辊研磨机的工作原理：通过水平方向排列的三根辊筒不等速旋转相互挤压，磨擦、剪切，完成对浆料的研磨。

三辊研磨机的广泛应用：三辊研磨机主要用来研磨各种油漆，油墨、墨汁，油彩颜料、涂料、食品、巧克力、化妆品、医药、等膏状物料(不宜研磨足以导致辊筒腐蚀的原料)之用。近年来，在电缆料，人革塑料，肥皂和铅芯原料的制作领域也有较大的发展，因此，该机已成为这些厂家研细物料的主要设备。

三辊研磨机的性能特点：该机的三辊在材质上采用了冷硬合金材质，三辊在制造上采用了专用中凸磨床磨削，使辊筒的有效工作面上略带中凸，因此，三辊在研细物料的过程中，由于辊筒刚性和热胀冷缩的因素，它具有自动补偿,提高寿命的特性，同时提高了被研物料在三辊中的研细效率和细度。对一般被研磨物料来讲，可根据其原始细度和韧硬度，在三辊中可进行一次、二次或多次研磨，zui终达到该产品所需要的细度(一般在3-18微米左右，以细度板测定)。

三辊研磨机的技术参数：

三辊研磨机技术参数：

型号	65型	120型	160型	260型	315型	405型
辊筒直径mm	65	120	160	260	315	405
辊筒工作面长度	140	280	320	620	760	810
辊筒速比慢中快	1:2.63:7.1	1:3.13:9.77	1:206:5	1:2.5:6.25	1:2.87:8.1	1:3.14:9.86
辊筒转速慢辊	30	23	35	25	17.5	14.1
辊筒转速中辊	79	72	72	63	50	44.7
辊筒转速快辊	210	225	175	157	142	133.3
电机型号	单相	y90l-6	y132s-8	y160l-8	y180l-8	y200l-8
电机功率kw	0.55	1.1	2.2	7.5	11	15
电机转速r/min	1400	910	710	720	730	740
外形尺寸	lmm	400	800	780	1330	1560
	wmm	450	700	840	1300	550
	hmm	430	700	820	1120	1200
重量kg	80	320	500	1800	2580	

本产品的应用领域是化工，物料类型是低粘度液体，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是二维，产品类型是全新，品牌是龙腾，型号是260