

HT-30A 混油机 化工

产品名称	HT-30A 混油机 化工
公司名称	佛山市海特高智机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	佛山市顺德区伦教熹涌科技东路2号之二
联系电话	0757-27886338 13924561122

产品详情

ht-30a全自动旋转混油机

活用混合范围 0.5升-20升桶装涂料

:

适用油漆罐尺 h=70mm-390mm

寸: 直径=70mm-300mm

公转旋转速度 60r/min-200r/min

:

自转旋转速度 120r/min-400r/min

:

工作电压: 220v 50hz

功率: 750w

净重: 187kg

毛重: 228kg

机器尺寸: 1010 (高) × 860 (宽) × 710 (深) mm

包装尺寸: 1095 (高) × 900 (宽) × 800 (深) mm

具有以下优越性能:

每次开机自动运行自检程序,直到机器各部件能满足起动要求才可运行.如有异常,控制器自动通过数码显示及蜂鸣器输出提示,要求重新复位(复位工作机器自动完成),确保机器安全运。

全数码显示实时运行状态或运行时间,保证操作者清晰了解运转情况。

机器内容器支承台可平稳移动和固定,应用时省时省力。

自动判别桶装容器的容量类别,输出适合旋转混合速度。

混合时公转,自转全方位同时进行。

多段智能变频调速,运行时快慢控制输出恰到好处,确保运行平稳。

开门停机保护装置,安全可靠。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,应用领域是化工,物料类型是液-液,适用物料是油漆涂料,动力类型是电动,布局形式是立式,品牌是科迪,型号是HT-30A,搅拌方式是自落式搅拌,作业方式是循环作业式,每次处理量范围是1-35(L),电机功率是0.75(Kw),生产能力是30(L),转速范围是60-200(r/min),料桶容量是30(L),是否提供加工定制是是