

## 膨胀珍珠岩粉 98 ( % )

产品名称	膨胀珍珠岩粉 98 ( % )
公司名称	信阳市平桥区申泰膨润土厂
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市平桥区申泰膨润土厂 含量:98 ( % ) 密度:2.18 ( g/cm3 )
公司地址	平桥区五里镇
联系电话	86 0376 3881318 13503768270

## 产品详情

产商	信阳市平桥区申泰膨润土 含量	98 ( % )	
	厂		
密度	2.18 ( g/cm3 )	硬度	4

膨胀珍珠岩粉是一种超轻质、保温绝热材料。它具有容重轻，导热系数低，色泽洁白，吸音性能好，还具有无毒无味不燃不蛀，耐酸耐碱耐腐蚀等优点，其价格性格是其它保温材料所不能比拟的。目前已广泛用于国防、冶金、石油、化工、冷藏、电力、轻纺、食品过滤、民用住宅建筑和室内装饰等行业。2、膨胀珍珠岩粉化学成份(%)

sio alo mgo feo ko cao nao71.82 12.37 0.19 0.79 4.69 0.83 3.553、膨胀珍珠岩粉物理性能项目 容重 粒径  
使用温度 低温负压 低温常压 含水率 ph值单位 kg/m mm c (w/mk) %性能 65 0.15 ~ 2.5 -200 ~ 800  
0.002(0.00464) 0.02(40.024) 2 6.5 ~ 7.5