

高质量管线式乳化泵 高剪切乳化机

产品名称	高质量管线式乳化泵 高剪切乳化机
公司名称	浙江兴盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:在线
公司地址	中国 浙江 温州市 经济技术开发区滨海园区滨海一道8路839号
联系电话	86 0577 85825578 13616639068

产品详情

此款泵有多种型号，多种配置，列出的价格仅供参考。具体价格欢迎咨询！

手机：15990724335 qq：87995016 联系人：朱忠奎

工作原理

管线高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内，装有1—3组对偶咬合的多层定、转子，转子在马达的驱动下高速旋转产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体。在最短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理，粒

径分布范围也显著变窄。由此可制得精细的长期稳定的产品。

工作腔内装有三组定、转子，工作腔内传动轴采用悬臂式，弹性联轴器将电机与轴承箱内的主轴联接，提高传动轴的运行质量，密封形式根据不同的工况来选择。适用于中、大批量在线连续生产或循环处理生产工艺。

结构特点

管线式高剪切分散乳化机结构示意图

技术参数

注：表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据，表中所列型号的出口压力 0.2 mpa。如采用循环工艺，建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用。如有高温、高压易燃、易爆、腐蚀性等工况。必须明确

提供相关准确的参数，以便正确选型定制。对流动性较差的介质，建议在入口处用流量相匹配的泵输送，泵入的压力 0.2mpa。本表数据如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。

。技术参数

注：表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据，表中所列型号的出口压力 0.2mpa。如采用循环工艺，建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用。如有高温、高压易燃、易爆、腐蚀性等工况。必须明确提供相关准确的参数，以便正确选型定制。对流动性较差的介质，建议在入口处用流量相匹配的泵输送，泵入的压力 0.2mpa。本表数据如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。

。外形尺寸

外形尺寸

产品选型

本产品的乳化机类型是管线式乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是在线，适用场所是工业生产用，适用物料是食品，料筒形状是其他，应用领域是食品，品牌是同盛，型号是TRL1-140，电机功率是5.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是750*360*600（mm），整机重量是107（Kg），生产能力是5000（升/小时），噪音是80（dB），主轴转速是2900（r/min），装置方式是固定式，适用温度是100（ ），加工定制是是