

高效活性白土 白色 申泰

产品名称	高效活性白土 白色 申泰
公司名称	信阳市平桥区申泰膨润土厂
价格	750.00/吨
规格参数	外观:白色 品牌:申泰 脱色率:95 (%)
公司地址	平桥区五里镇
联系电话	86 0376 3881318 13503768270

产品详情

外观	白色	品牌	申泰
脱色率	95 (%)	有效物质含量	99 (%)

是根据有机覆盖剂阳离子与钠基蒙脱石进行充分反应。经过精心配制、严格生产而成的高端产品。特点：有机膨润土具有疏水亲油的特性；能在有机溶剂中有良好的分散性、加溶性、乳化性和吸附性。从而反应出本产品自身的胶化率和黏度。用途：膨润土润滑脂专用及润滑油脂专用有机膨润土 (tf-a)：有机膨润土具有疏水亲油、耐高温、润滑性、粘附性好等特点；也可作增稠剂、悬浮剂、分散剂。且能节省氢氧化锂的用量。并以其独特的二氧化硅 (sio₂) 离子,从而提高油品的减摩、抗磨和极压性能,自动修复机械磨损划痕性能.用法：在皂化100 以内时加入，也可在油品冷却至100 以下，和其它添加剂一起加入，剪切分散均匀即为成品。用量：视生产而定灵活掌握！油漆专用有机膨润土 (tf-b)广泛应用于有机溶剂中，特别是油漆、涂料和油墨等有机苯溶液中。油漆：可以防沉淀、抗下垂、耐磨损、控制渗透、耐海水腐蚀，加厚涂层等。油墨：抗沉降、控制粘度、抗湿气、不浸透触变性好。特别是高速印刷油墨和特殊油墨中必须加专用有机膨润土。使用方法：有机膨润土在油漆中可干粉直接加入使用，也可以预凝胶加入更佳。一、预凝胶加入法对于湿性差的树脂（如环氧、聚脂、短油醇酸树脂等）使用有机膨润土预先制成预凝胶适宜。（1）、预凝胶组成：溶剂87%、有机土8-10%、极性活化剂3-4%。（2）、预凝胶配制工艺：溶剂+有机土（混合搅拌10分钟，充分湿润）。在加入极性活化剂（搅拌5分钟）。注：1、适当的剪切分散和时间，使有机土在溶剂中充分分散。2、极性添加剂（95%乙醇、100%丙酮、95%碳酸丙烯脂）用量一般为有机土的30-50%，用以帮助有机土形成触变性胶体。3、用极性活化剂含量95%为宜（含水5%）。4、为了使颜料充分分散，必须先加入极性添加剂后加入表面活性剂。5、有机土的加入量一般为体系总量的0.2-2%。6、为使有机土的充分分散，极性活化剂必须待有机土在体系中湿润后加入，不能先加极性活化剂再加有机土。二、干粉加入法：视生产工艺、灵活掌握、具体加入量通过实验确定。还可以用于沥青表面的稳定剂、润滑油的稠化剂。本品表面张力小，润滑性好，易浸润。深井钻机解卡剂。超深井、海上钻井：使用有机膨润土油泡水泥浆和抗高温解卡剂，大大提高钻井速度和降低事故的发生。有机膨润土主要质量指标：

项目	
ph值	
粒度	
胶化率	
黏度	

水份	
二氧化硅 (sio2)	

注：也可生产型号不同、规格不同、用途不同的有机膨润土，以及润滑脂原料、膨润土润滑脂原料。包装：内膜外编。