

HJVV HJVVP HPVV局用电缆

产品名称	HJVV HJVVP HPVV局用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJVV HJVVP HPVV局用电缆HCJVV1、产品执行标准：GB11327-89。2、用途：用作短距离的信号传输。3、产品型号规格及范围：HPVV 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电缆至分线箱或配线架之用。HJVV HJVVP 0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村局用）。4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5。电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。HYA22通信电缆(100*2*0.7)(100*2*0.8)(100*2*0.9)通信电缆价格HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23阻燃通信电缆：ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53低烟无卤阻燃通信电缆：WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22；HJVV；HCJVV；HCJVVP；HCJVVP22；HCJVV22（程控局用交换机电缆）市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996