

铁制倒台三通 双风机自动切换风筒 800mm

产品名称	铁制倒台三通 双风机自动切换风筒 800mm
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	规格: 600 颜色:红色 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

铁制倒台三通 双风机自动切换风筒 800mm 新疆喀什铁制倒台三通双风机自动切换风筒800mm 风机分风器：是由相互连通的两个进风管与一个出风管,两个进风管内都有通过风力自动开启与关闭的进风管风门构件,这个风门构件包括支架、与支架铰接的门扇、分别对应门扇开启位置和关闭位置的转动限位锁。门扇通过支架固定在进风管内,当其中一个风机工作时,通过风力将对应风门构件的门扇吹起,使进风管开启,此风机产生的气流反向进入另一进风管形成气压差,确保风门构件的关闭。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。干燥过滤器更换干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。安全阀的校验螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对造成的伤害。铺设上下胶带并连接好胶带接头。采用后缩运输时将张紧车置于贮带装置左端(前伸运输相反)开动张紧绞车,调节胶带张力至适宜程度,即可开空车试运转。调正a.胶带跑偏的调正胶带的调偏应在空载运转时进行,一般从机头卸煤滚筒开始,沿着胶带运行方向先调回空段,后调承载段,在滚筒处跑偏,可以调整滚筒,在其他地方,就调正托滚,调正托滚应在一侧,切勿两侧同时调。如果胶带某处在运转时各点均跑偏,则是胶带本身弯成弓形或接头不正所造成,一般来说弓形部分应予更换或矫正,接头不正需要切割重做,使接头垂直于中心线。YCBC型磁力驱动圆弧齿轮泵是在YCB圆弧齿轮泵升级而成,适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于25℃,粘度为5~15cst的有一定润滑性的流体.对于有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合可以选用不锈钢材质的泵.该型泵的齿轮为圆弧齿轮,是与上海交通大学联合设计并研制的具有先进水平的新产品.齿轮的啮合为一点连续接触的滚动式啮合,无流量脉动,运转平稳,振动小,噪声低.该产品广泛应用于造船.电力.冶金.粮油.食品.石油.化工等各行业.结构特点:泵内所有运转部件利用输送介质润滑;设有安全阀超载保护;磁传动装置采用稀土永磁材料,全密封,无泄露,安全可靠。电动蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体少。电动蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。防爆电动蝶阀主要适用于各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。：电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统。电动蝶阀有法兰式和对夹式两种连接方式。是工业自动化控制领域中的重要执行单元。