

JSF - 550 搅拌 砂磨 分散多用机

产品名称	JSF - 550 搅拌 砂磨 分散多用机
公司名称	昆山市顺诺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化妆品 物料类型:液-液
公司地址	江苏省昆山市马鞍山路亭林山庄2号204
联系电话	86-0512-55237083 13915746930

产品详情

简单介绍

一、概述: jsf - 550搅拌、砂磨、分散多用机(如附图所示)是采用国外新技术所开发的新产品,该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种设备的功能于一体,是目前试验室人员最理想的试验设备。

搅拌砂磨分散多用机的详细介绍

二、主要技术参数:

电动机参数 : 550w 220v 2.3a 0.1hz ~ 300hz

变频器 : 0.75kw

调速范围 : 无级调速 0 ~ 10000r/min

分散叶片直径 : 50mm 60mm

砂磨盘直径 : 45mm 60mm

升降行程 : 280mm

外型尺寸 : 450mm × 420mm × 550mm (长 × 宽 × 高)

重量： 37kg

二、结构:

本机采用单相高速变频电机,通过变频无级调速,变频器显示屏直接显示转轴转速。砂磨叶盘及分散叶片及转轴用罗纹直接连接。筒体采用夹套式结构,可通冷却水,用不锈钢材料加工而成。

三、主要技术指标:

使用时将选用的砂磨叶盘或分散、搅拌叶片顺时针与转轴拧紧。

松开锁紧手柄，调整转轴与容器的高低位置（可用定位圈的定位），然后拧紧锁紧手柄，

夹紧容器，盖上容器盖。

接通电源，按“run”键，然后旋转变频器上的调速旋钮，调节速度至需要的转速。关机时，可以直接关闭电源，也可以先将转速调整到零，再关闭电源。变频器显示屏幕的四位数直接显示当前转轴的转速。

当电网电压低于198v时，会产生窜速现象（即转速突然升高），此时不宜使用本机。

关闭电源后至少等待10秒，才可开机，否则会产生窜速现象。

转速大于4000r/min时不宜开空机。

由于电动机带动负载，实际转速与空载转速有少许不符，若发现实际转速与空载转速严重不符（实际转速远远小于空载转速），则说明电动机此时处于过载状态，此时变频器会自动停止工作，机器停机。

本机保修一年，人为损坏不属于保修范围。

注意事项：面板上用户只要使用“run”“stop”按键和调速旋钮，其他按键已由厂方设置参数使用，请不要随意按动。

砂磨转速参考值

分散叶片直径	转速	线速度
(mm)	(r/min)	(m/s)
45	4250	10
60	3200	10

搅拌、分散转速参考值

分散叶片直径	转速	线速度
(mm)	(r/min)	(m/s)

50	1900	5
	3800	10
	5700	15
	7600	20
60	1900	6
	3800	12
	5700	18
	7600	24

四、搅拌砂磨分散多用机接线图:

注：每批电机线的颜色可能有些不同,但是电机的转轴必须顺时针旋转,如果不符号的话只要将电机三根线中的二根线换相。

五、仪器装箱单:

主机一台

夹持手柄二个

砂磨盘 45、 60各一个

分散片 50、 60各一个

仪器使用说明书一份

合格证书一份

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化妆品，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是SHUNNUO，型号是JSF - 550，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电机功率是1（Kw），生产能力是50（L），转速范围是5200（r/min），料桶容量是5（L），是否提供加工定制是是