

移动式高剪切乳化机,小推车高剪切乳化泵,移动式管线式乳化机

产品名称	移动式高剪切乳化机,小推车高剪切乳化泵,移动式管线式乳化机
公司名称	上海翼控机电有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2239室D座
联系电话	13611730235

产品详情

移动式高剪切乳化机,小推车高剪切乳化泵,移动式管线式乳化机
小型管线式乳化机,纳米级高剪切分散乳化机,方便移动式管线式乳化机

移动管线式乳化机,移动卧式管线式乳化机,移动食品管线式乳化泵

移动式管线式乳化机是管线式乳化机的方便快捷型。在管线式乳化机基础上增加小推车变频器,风罩等,使之一体化,便于成产中遇到复杂情况便于移动,试用方便。移动式管线式高剪切分散乳化机就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相(液体、固体、气体)进入到另一互不相溶的连续相(通常液体)的过程的设备的设备。而在通常情况下各个相是互不相溶的。当外部能量输入时,两种物料重组成均一相。移动式卧式高剪切乳化机由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能,使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,形成悬浮液(固/液),乳液(液体/液体)和泡沫(气体/液体)。移动式管线式乳化机从而使不相溶的固相、液相、气相在相应熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细的分散乳化,经过高频管线式高剪切分散乳化机的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。 yecl1000系列移动式管线式高剪切分散乳化机,可产生粒径较大的但粒径分布范围较窄的乳液和悬浮液。它具有较高的剪切率,保证了混合液的稳定性。不同的乳化头(定子+转子)适合不同的工艺和流体学要求。

移动式高剪切乳化机,小推车高剪切乳化泵,移动式管线式乳化机
小型管线式乳化机,纳米级高剪切分散乳化机,方便移动式管线式乳化机

移动管线式乳化机,移动卧式管线式乳化机,移动食品管线式乳化泵

应用于:调味酱 果汁果酱糖溶液颜料粘合剂树脂化妆品胶水稳定剂 各种规格的机器都是在相同的转子速度下工作的。提供所有保护型电机,包括防爆电机。最大工作压力达16bar,最大平

均工作温度为120 °c，在处理高粘度物料时，提供前置泵。edl1000系列具有自我清洗功能。符合cip/sip要求，无死角,极高的表面质量。 设备等级：化工级、卫生i级、卫生ii级、无菌级
电机形式：普通马达、变频调速马达、防爆马达、变频防爆马达、气动马达 电源选择：
380v/50hz、220v/60hz、440v/50hz 电机选配件：ptc热保护、降噪型 乳化泵材质：sus304、sus316l
、sus316ti 移动管线式乳化机选配：储液罐、排污阀、变频器、电控箱、移动小车
移动式管线式乳化机表面处理：抛光、耐磨处理 进出口联结形式：法兰、螺口、夹箍
移动式管线式乳化机选配容器：本设备适合于各种不同大小的容器 型号 标准处理量（h2o）
输出转速 马达功率 进出口尺寸 l/h rpm kw yecl 1000/5 1500 3,000 1.5 dn40/
dn32 yecl 1000/10 3000 3,000 2.2 dn40/ dn32 yecl 1000/20 5000 3,000 4 dn50/ dn50 yecl
1000/30 8000 3,000 7.5 dn50 / dn50 yecl 1000/40 15000 3,000 15 dn65 / dn50 yecl 1000/50
20000 3,000 22 dn65 / dn50

移动式高剪切乳化机,小推车高剪切乳化泵,移动式管线式乳化机
小型管线式乳化机,纳米级高剪切分散乳化机,方便移动式管线式乳化机

移动管线式乳化机,移动卧式管线式乳化机,移动食品管线式乳化泵

- 1、表中上限批处理量测定介质为水；
- 2、处理量取决于物料的粘稠度和最终产品品质要求；
- 3、本系列机型具有短程送料能力，无自吸功能，须选用高位进料；物料粘度或固含量高导致不能正常进料和输送时，须选用压力或输送泵进料或送料，输送泵的压力和流量与被选机型相匹配；
- 4、如您选型遇到困难，请电询翼控公司，由专业销售工程师为您推荐；
- 5、高温、易燃、易爆、腐蚀等特殊要求，请以文本形式确认后定制，以免造成危险和损失；
- 6、本表中数据因技术改进、定制而不符，以实物为准。

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是油类，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是翼控，型号是YECL1000，电机功率是2.2（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是500*450*600（mm），整机重量是40（Kg），生产能力是1000（升/小时），噪音是65（dB），主轴转速是3000（r/min），装置方式是固定式，适用温度是220（ ），规格是移动管线式乳化机