

立式饲料混合机-山东不锈钢锥形混合机新报价

产品名称	立式饲料混合机-山东不锈钢锥形混合机新报价
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:热塑性物料 适用物料:食品
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

产品详情

立式饲料混合机-山东不锈钢锥形混合机厂家最新报价 饲料混合搅拌机型号齐全 厂家质保 欢迎订购

品牌：新乡特昌

一、 结构特点

本机节约能源、操作方便、劳动强度低、混合效率高，混合均匀，无死角。筒体可用普钢或不锈钢材料制作，内外壁抛光，外形美观。

适用范围

本机对流动性好的粉体及颗粒状物料进行混合，效果显著。广泛应用于制药、化工、食品、饲料、染料、电子、建材等行业的粉状、粒状物料混合。

技术参数表

型号	生产能力 (kg/次)	总容积 (l)	混合时间 (min)	电机功率 (kw)	筒体转速 (r/min)	外形尺寸(mm) (长×宽×高)
w-100	40	100	4-8	1.1	26	1350×600×1600
w-200	100	200	4-8	1.5	15	1680×650×1600
w-300	150	300	4-8	1.5	15	1750×700×1650
w-500	200	500	4-8	2.2	15	2080×750×1900
w-1000	450	1000	6-12	3	12	2150×850×2100
w-1500	700	1500	6-12	4	12	2300×1600×3100
w-2500	1200	2500	6-15	5.5	10	2500×1000×2450
w-4000	2000	4000	6-15	7.5	10	2980×1580×2800

操作注意事项

要按电路图进行接线操作，接好线后，应按照控制箱面板的指示按钮进行设备试运转，确准无异常噪音后，即可按操作规程装料工作。

首先打开混合仓的一个料口，将一定量需混合的物料装入，之后封好盖子；

按下旋转起动按钮，设备开始工作，达到设定的旋转时间后，即可自动停止，这时可根据物料的混合程度，可在时间控制器上决定回转时间；根据物料不同，具体混合时间自行掌握；

在设备旋转过程中，可自动向混合仓内喷洒水或液体，可按要求进行时间和量上的自动设定控制；

达到所要求的旋转时间后，即可放料，进入包装或下道工序；

混合物料的有效容积小于混合仓总容积70%。

工作原理

本机操作时采用电器控制，配有自动加水装置，可对较细的粉料，凝块或含有一定水份的物料混合。混合仓内设置强制性搅拌装置，在混合过程中起到分散物料的作用，从而可缩短混合时间，使物料混合得更加均匀。本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中，随着容器的不断旋转，物料在容器中进行复杂的搅拌运动，达到均匀的混合。

高速混合机厂家哪家好-山东哪家生产锥形混合机 厂家直供 价格最低

本产品的应用领域是乳品，物料类型是热塑性物料，适用物料是食品，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是滚筒混合机，产品类型是全新，品牌是新乡特昌，型号是W型双锥混合机，布局形式是立式，最大装料量是1200（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是1200（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是2500×1000×2450（mm），整机重量是2100（Kg），物料粒度是粉状、颗粒状（目），卸料方式是螺杆挤压