

台湾原装三亞牌涡流乳化机

产品名称	台湾原装三亞牌涡流乳化机
公司名称	上海宇动机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:剪切乳化机 工作方式:通用
公司地址	上海市奉贤区南奉公路4558号3幢187室
联系电话	18930539689

产品详情

规格尺寸表

机型	容量(l)	马达		机体						法兰		
		hp	rpm	m	i	l	h	w	f	e	g	z
hm-t020	180(l)	2	1750	322	80	550	150	140	210	180	10	11
hm-t050	400(l)	5	1750	371	110	700	180	170	245	210	15	13
hm-t100	1000(l)	10	1750	412	140	1100	210	205	280	245	15	15
hm-t200	1800(l)	20	1750	542	180	1300	240	225	350	300	20	18
hm-t300	2500(l)	30	1750	562	433	1800	320	260	400	350	23	20

安装操作注意事项1.机械长度【l】尺寸为标准库存长度，仅供参考，若须加长或减短可另行配合制造。2.乳化叶片最佳位置选择可直接影响其最佳效果，并应保留其液体吸入间隙，请洽询本公司业务人员。3.乳化机之选定时请提供参考条件 容器、产品特性、操作条件、黏度，处理时间、目的等。4.乳化液体为强酸、硷或高挥发性之危险液体时，请务必告知本公司承办业务人员，以便做耐酸、硷及防爆处理。5.轴受采自润式轴承，严禁液位低於轴受时启动设备，以避免造成轴承损毁。6.乳化叶片与框槽间隙极小，严禁投入金属及硬质异物，将造成设备之损毁。7.乳化机运转时产生极大之涡流吸力，易造成危险，严禁将手伸入槽内。8.乳化机安装配线使用时，请依照主机上标签箭头指示方向运转。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是剪切乳化机，工作方式是通用，适用场所是工业生产用，适用物料是乳品，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是SANYA，型号是YD-HMT，电机功率是15（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2795*334（mm），生产能力是2500（升/小时），主轴转速是1450（r/min），装置方式是固定式，是否提供加工定制是是