

上海世赫-单级管线式高剪切均质乳化机-油水乳化-医用乳化剪切泵

产品名称	上海世赫-单级管线式高剪切均质乳化机-油水乳化-医用乳化剪切泵
公司名称	上海世赫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:连续式
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号7幢192室
联系电话	021-52912822 13816339114

产品详情

概述：管线式高剪切均质乳化机是连续式生产或循环处理精细物料的高效率乳化机。电机带动转子高速运转，通过机械外力作用的方法使液-液、固-液物料颗粒粒径变窄，使一种相均匀分布到另一种或多种相中，达到细化均质、分散乳化效果，从而形成稳定的乳状液的状态。设备前级可配置送料泵，对中高粘度物料有一定的适用性。设备噪音低，运转平稳，无死角，物料百分之一百通过分散、剪切的作用。具有短距离、低扬程输送功能。

原理：设备采用卧式结构。在狭长的工作腔内装有一组转定子，转定子对偶耦合，高度配合。由电机带动中间轴进行高速运转，转定子形成真空，物料从进口被吸入转定子腔内，强大动能使转子产生极高的线速度，使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后喷射出去，在多种不同方向力的作用下，产生强大紊流，物料从出口流出。可进行多次循环操作。

规格型号：

型号	功率 (kw)	处理量 (m3/h)	转速 (rpm)	进口 (mm)	出口 (mm)
srb1.1/1/6	1.1	0.5	0-2930	dn32	dn25
srb2.2/1/6	2.2	3	0-2930	dn40	dn32
srb4/1/6	4	5	0-2930	dn40	dn32
srb7.5/1/6	7.5	7	0-2930	dn50	dn40
srb11/1/6	11	10	0-2930/1450	dn50	dn50
srb15/1/6	15	13	0-2930/1450	dn65	dn50
srb18.5/1/6	18.5	16	0-2930/1450	dn65	dn50
srb22/1/6	22	20	0-2930/1450	dn80	dn65
srb30/1/6	30	28	0-1450	dn100	dn80
srb37/1/6	37	35	0-1450	dn125	dn100
srb45/1/6	45	42	0-1450	dn150	dn125

srb55/1/6

55

50

0-1450

dn150

dn125

注：*表中处理量是以“水”为介质时测定的数据，选型时应根据产品的粘度、固液比等参数进行计算。*如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时，必须提供详细数据，以便另行选型定制。*本表数据及图片如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。
*本表未能包括所有产品，了解更多请和我们销售工程师联系。

功能选择：

转速控制：变频控制

与物料接触材质：ss304 ss316l

管路连接方式：法兰 快接 螺纹

防爆要求：防爆 非防爆

机械密封：选配压力平衡装置

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是连续式，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，药品，油类，沥青，食品，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是Siehe/世赫，型号是SRB-2.2-1/6，电机功率是2.2（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是580*300*350（mm），整机重量是50（Kg），生产能力是3000（升/小时），噪音是65（dB），主轴转速是2930（r/min），装置方式是移动式，适用温度是200（ ）