

“供应”小型真空均质乳化机（5L,10L）

产品名称	“供应”小型真空均质乳化机（5L,10L）
公司名称	常州宝沃雷克机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:膏体 适用物料:化妆品
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	0519-82230685 13306183688

产品详情

特点：料锅盖为自动升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热,加热温度任意设定,自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便、夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316I）内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清凉，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。工作原理：

物料在油、水锅通过加热、搅拌混合反应后，由真空泵吸入乳化锅，通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200um-2um的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

外观尺寸: 整机(长x宽x高): 800x550x1430mm 技术参数:

乳化锅	设计容积l	6/10
	工作容积l	5/8
	刮板搅拌功率kw	0.18
	刮板搅拌转速kw	0-100
	均质机功率kw	0.55/0.75
	电加热功率kw	2
	均质机转速 rpm	2800
水相锅	设计容积l	5/7.5
	工作容积l	4/6
	搅拌功率kw	0.025
	搅拌转速kw	1200
	电加热功率kw	1
油相锅	设计容积l	5
	工作容积l	4

搅拌功率kw	0.025
搅拌转速kw	1200
电加热功率kw	1

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是膏体，适用物料是化妆品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是宝沃雷克，型号是ZJR--5L/10L/15L，生产能力是10（kg/h），每次处理量范围是0-10（千克），功率是1.5（KW），外形尺寸（长*宽*高）是1100*600*1500（mm），整机重量是250