

--莱州裕丰不锈钢捏合机 各种裕丰捏合机

产品名称	--莱州裕丰不锈钢捏合机 各种裕丰捏合机
公司名称	莱州市裕丰精铸化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:油漆涂料 适用场所:实验室用
公司地址	中国 山东 莱州市 山东省莱州市沙河镇孙哥庄工业园
联系电话	86 0535 2358888 13954556288

产品详情

型号	nh-5	nh-40	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量(l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速(rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率(km)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	蒸汽：压力(mpa) 0.3							
	电加热：功率(kw) 1 4 4 6 16.2 25 32.4 -							
真空度(mpa)	0.094(真空型捏合机)							
压力(mpa)	0.45(压力型捏合机)				0.35(压力型捏合机)			
外形尺寸(mm)	650*400*765	1170*1100*480	1645*775*1540	1800*800*1400	3000*1000*1500	3450*1300*1600	3600*1420*1800	3900*1600*2100
重量(kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

本产品的应用领域是塑料橡胶，适用物料是油漆涂料，适用场所是实验室用，捏合机类型是高温型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是碳钢，品牌是鑫丰，型号是NH1000，电机功率是0.75（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是--3000*2600（mm），整机重量是300（Kg），装料容量范围是600（L），拌浆转速是33、23（r/min），夹套力压力是0.35（MPa），拌缸内真空度是-0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是高温型，加工定制是是