

粘尘纸用热熔压敏胶 清洁胶带用热熔胶

产品名称	粘尘纸用热熔压敏胶 清洁胶带用热熔胶
公司名称	黄山市休宁信德成化工有限公司
价格	22500.00/吨
规格参数	型号:XDC-708 品牌:信德成
公司地址	中国 安徽 黄山市 休宁
联系电话	86 0559 7519970 13805594528

产品详情

型号	XDC-708	粘合材料类型	玻璃、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、纸张类
品牌	信德成	树脂胶的分类	热塑性树脂胶粘剂
热熔胶类型	压敏热熔胶	有效物质	100 (%)
工作温度	160 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	GB/T		

项目	要求值	使用仪器	引用标准
软化点	70 ± 5	软化点测试仪	gb/t15332-
熔融粘度(@160)	2000 ± 500mpa.s	布氏粘度计	gb/t2794
初粘力	18#	初粘力测试仪	gb/t4852
持粘力	12hrs	持粘力试验机	gb/t4851
180°剥离强度	15 ± 2n/25mm	电子剥离试验机	gb/t2972
试片规格	试片基材：50 μ pet涂布厚度20g/m ²		
渗油性	60 恒温48小时无渗油		
加工作业温度	140 ~ 170		
布胶作业方式	slotdiecoatingrollercoating		
胶机清洗方式	1、胶箱加入清洗白矿油，胶箱温度保持120。 2、取新热熔胶置入胶箱，启动胶机挤出管内和胶箱中残留的白矿油		

本产品适用于各种清洁纸胶带 粘尘纸

销售部：黄世雄 联系电话：15905593066

qq：130804017

