

电动液体搅拌机C-100

产品名称	电动液体搅拌机C-100
公司名称	上海通略环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:造纸工业 物料类型:液-液
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢493室
联系电话	13621825662 13817866233

产品详情

三亚搅拌机，通常液体搅拌在圆柱槽内进行，可为密闭式或开放式，主要结构为马达、减速机、机架；搅拌器包含联轴器、转轴、轮叶、并视需求加装轴封及转轴轴受。其机种采用气密与止漏处理，随着压力大小可做不同设计，常用格兰轴封或机械轴封，可做单层或多层装置，也可视其需求混合配置，接液部分标准材质sus304，可根据实际需求进行调整。

三亚牌c型液体搅拌机尺寸表

型号	转速	(rpm)	使用马 达	dimension mm								图样
type	60hz	50hz	motor	a	b	j	e	f	d	s	l	pic
c-020	1720	1450	1/4hp-4 p	225	234	0	98	60	100	19	650	a
	430	360	1/4hp-4 p	225	223	65	98	60	230	19	800	b
	330	280	1/4hp-4 p	225	223	65	98	60	230	19	800	b
	200	175	1/4hp-4 p	225	237	20	98	60	260	19	800	c
	100	85	1/4hp-4 p	225	237	20	98	60	260	19	800	c
c-050	1720	1450	1/2hp-4 p	248	234	0	98	60	100	19	650	a
	1120	1000	1/4hp-6 p	248	234	0	98	60	100	19	700	a
	430	360	1/2hp-4 p	248	223	65	98	60	230	19	1000	b
	330	280	1/2hp-4 p	248	223	65	98	60	230	19	1000	b

			p									
	200	175	1/2hp-4	248	237	20	98	60	260	19	1000	c
			p									
	100	85	1/2hp-4	248	237	20	98	60	260	19	1000	c
			p									
c-100	1720	1450	1hp-4p	242	325	0	124	123	150	22	700	a
	1120	1000	1/2hp-6	242	325	0	124	123	150	22	800	a
			p									
	510	430	1hp-4p	242	300	98	124	123	330	22	1200	b
	360	300	1hp-4p	242	300	98	124	123	330	22	1200	b
	290	250	1hp-4p	242	300	98	124	123	330	22	1200	c
	240	200	1hp-4p	242	315	38	124	123	360	22	1200	c
	190	160	1hp-4p	242	315	38	124	123	360	22	1200	c
	140	120	1hp-4p	242	315	38	124	123	360	22	1200	c
	115	100	1hp-4p	242	315	38	124	123	360	22	1200	c
	90	80	1hp-4p	242	315	38	124	123	360	22	1200	c
c-200	1720	1450	2hp-4p	322	325	0	124	123	150	25	800	a
	1120	1000	1hp-6p	322	325	0	124	123	200	25	900	a
	510	430	2hp-4p	322	300	98	124	123	330	25	1400	b
	360	300	2hp-4p	322	300	98	124	123	330	25	1400	b
	240	200	2hp-4p	332	315	38	124	123	360	25	1400	c
	140	120	2hp-4p	332	315	38	124	123	360	25	1400	c
	115	100	2hp-4p	332	315	38	124	123	360	25	1400	c

1.随机所付之叶片为双翼平桨两层，或三翼螺旋桨一层，表面酸洗处理。2.接翼部份之棒叶材质为sus 304其他特殊材质或包衬涂装，请与上海通略环保科技有限公司洽询。

本产品的搅拌机类型是行星搅拌机，应用领域是造纸工业，物料类型是液-液，适用物料是胶水，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是台湾SANYA，型号是C-100，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是双锥型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.55（Kw），生产能力是1000（L），转速范围是50-1000（r/min），料桶容量是1000-3000（L）