

# 新普专业供应建筑类机械热卖优质腻子喷涂机

产品名称	新普专业供应建筑类机械热卖优质腻子喷涂机
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:新普 型号:xp-3
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

## 产品详情

新普专业厂家供应建筑类机械热卖优质腻子喷涂机

- 1.适用喷涂材料：干混砂浆、保温砂浆、珍珠岩、防火材料、普通水泥砂浆、涂料性材料、溶性材料喷涂、灌浆、自平流使用。
- 2.施工效率高，质量采用国外技术，使用寿命长。
- 3.体质小巧，便于现场搬运，而且配件损耗费用低。
- 4.可调出最佳喷涂效果。
- 5.有效减少人工运输，降低工人劳动强度和施工质量，使用方便。
- 6.本机标配10米喷管一条，喷枪一把，喷头2个。
- 7.喷涂、喷浆需配备空压机（0.25 m<sup>3</sup>-0.36m<sup>3</sup>/分钟，6-8kg压力），灌浆则不用配空压机。

8.可与砂浆搅拌机配套使用。

### 腻子喷涂机参数

1.功率：1.5-3kw\*380v-220v

2.流量 (l/min)：20-35

3.水平输送 (m)：15-20

4.垂直输送 (m)：5-15

5.骨粒沙粒(mm)：0-4

6.外形长度 (mm)：800

7.外形宽度 (mm)：400

8.外形高度 (mm)：1250

9.重量 (kg)：80

### 腻子喷涂机操作规程

1. 开启电源，按起按钮，螺旋泵即开始工作。若转向反了，则按停止按钮停机。调整电源及倒顺开头，改变好转向。如反方向便不出料。

2. 在输送软管进口注入少量水，或用螺旋泵泵水湿润输送软管，然后将管内存水逐步从出口排出。排水要干净，管内不得留存余水

3. 将风管与沙浆管并排绑起。排将风管接到喷枪。
4. 将搅拌均匀的材料装入料斗（可配合开粉机使用）。
5. 按起动按钮，喷浆工作即开始。在工作时，结合调节风量，可使喷涂质量达到最佳。
6. 可调速的螺旋泵，其输出流量为0-8升/分，在工作中，只要回流调节到适合施工要求的输出速度即可。
7. 料斗中必须不断加入搅拌好的材料，以保证喷涂工作的连续性。

喷涂工作需暂停时，按下停止按钮即可，可使操作更方便，可采用下列方法进行遥控：将电箱中间旋钮向左扭是手动控制开关。

8. 喷涂工作结束前，待料斗中剩料喷完后，关闭风泵，完后停机。
9. 卸下喷枪，并拆开零件逐件清洗干净。
10. 在料斗中注入清水，按钮开机泵水清洗。当管口流出较清的水后，按钮停机，卸下输送软管并卷起

本产品的加工定制是是，品牌是新普，型号是xp-3，重量是80（Kg），适用范围是内外墙表面喷涂装饰，最大输出压力是3（N/S），功率是1.5（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是0.25，空载排量是0.25，喷射宽度是40，喷嘴直径是2-4，压力比是1:2，种类是手动喷砂，最佳喷射距离是40，规格是800x401250