

GJD灌晶机 GJA型灌晶机 LCD设备专业制造商 苏福精密机械

产品名称	GJD灌晶机 GJA型灌晶机 LCD设备专业制造商 苏福精密机械
公司名称	张家港苏福精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sufu 型号:s-2012
公司地址	江苏 张家港市 经济开发区
联系电话	051258913121 13962205237

产品详情

感谢您的关注与支持，为方便您准确快速获知产品信息，如有疑问请致电13962205237咨询了解。谢谢！

1. 设备型号：sf-gjd

2. 技术指标：工作方式：手动/自动玻璃尺寸：14" x16" 真空腔尺寸：1040 mmx730mmx320mm
灌晶方式：条灌（推荐），粒灌真空泵：2级泵抽真空加工容量：4篮x42条/次(14"x16"玻璃) 控制器：
plc 真空度：<30mtorr 真空计：数字式真空计带控制输出型消泡控制：自动（抽气，充气时间外部时间
继电器设定），手动腔体内照明：有充气流量：
气体流量计指示缸盖打开方式：以缸盖支座为圆心气缸拉动缸盖打开角度：92° - 95°
托盘升降方式：气缸托盘升降行程：0 - 25mm 失电保护：防掉盘装置有。电源：ac 三相 380v 3kw
空压气源：6kg/cm2 机身颜色：米黄外型尺寸：1240 (l) x1090 (w) x1000 (h) mm 3. 材料选用：?
机械部分：1. 机身：方通机架+钢板钣金外壳 喷塑米黄色。2. 真空腔：
sus304不锈钢板，腔外焊接加强板。3. 液晶盘：不锈钢。? 电器部分：1. 真空泵：国产2级泵
(15b旋片泵，70s罗茨泵) 2. plc: 三菱 fx系列 3. 按钮：ad16上海产，led光源。4.
接触器，空气开关，继电器：fuji omron lg 5. 真空计：数字式有2路输出控制接口。? 气动部分：1. 气
缸：台湾airtac 2. 电磁阀：台湾airtac 3. 调压组件：台湾airtac

本机用于lcd生产中后工序段灌注液晶专用设备,真空箱体采用不锈钢制作,防止液晶灌注时产生污染,美观、耐腐蚀,一次可以放置四盘,效率高;自动门气缸拉动翻盖式结构,操作方便;plc自动控制系统,触摸屏设定参数。功能与特点用于lcd生产中后工序段灌注液晶专用设备;真空箱体采用不锈钢制作,防止液晶灌注时产生污染;数字式的真空计量方式,准确直观;一次可以放置四盘,效率高;翻盖式结构,操作方便;

机械部分说明

玻璃尺寸：410 × 320mm以下尺寸玻璃

不锈钢真空腔尺寸：600 mm × 415mm × 350 mm

灌晶方式：条灌

加工容量：1篮 × 50条

真空泵：二级抽真空

真空度：<30mtorr

真空计：数字式带输出功能真空计

消泡控制：抽气、充气触摸屏设定时间自动控制。

机身颜色：灰白色

外型尺寸：680mmx 545mm x 650mm

电器部分说明

plc（可编程控制器）：日本三菱plc

真空泵：富斯特旋片泵、萃曼罗茨泵

电阴极：百诚2j-52t

真空计：百诚zdz-52t

数据输入：台湾威纶触摸屏

电源：交流220v 50hz标准电源

功率：2.5kw

压缩空气：6kg/cm²

本产品的加工定制是是，品牌是sufu，型号是s-2012，重量是300（Kg），适用范围是电子、光电行业，最大输出压力是5（N/S），功率是60000（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是1000，空载排量是200，喷射宽度是300，喷嘴直径是530，压力比是740，种类是静电喷涂机，最佳喷射距离是600