

# 皮带过风门墙防逆流装置 皮带巷防漏风风门MPF900

产品名称	皮带过风门墙防逆流装置 皮带巷防漏风风门MPF900
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	用途:矿用 型号:MPF-800 颜色:蓝色
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

## 产品详情

皮带过风门墙防逆流装置 皮带巷防漏风风门MPF900

安徽池州皮带过风门墙防逆流装置皮带巷防漏风风门MPF900

煤矿防逆流装置-矿用皮带巷过风门在风门施工中预留缺口，将该装置直接嵌入防突风门中，输送机从中间穿过生煤与瓦斯突出事故造成瓦斯超x时，通过闭锁装置切断电源，电磁阀使防逆流挡板落下风路，防止煤与瓦斯等有害气体逆流而混入新鲜中，从而达到减小事故范围扩大和人员的伤亡。防逆流装置必须安全、可靠，即防逆流装置时不会产生撞击火花，自身坚固，能有效地隔断瓦斯流。由于该设施的特殊功能，有关、规定上明确要求防突风门上严禁设置调节风窗，过风门墙体的水沟、风筒及刮板输送机道设置防逆流装置。皮带巷防逆流风门的优势：依靠风压做动力，打开、闭合与运输皮带联锁，可随矿井瓦斯监控装置配合使用，在工作出现突发事故时，自动闭合，使事故不会波及其他采区。防逆流风门主要应用在矿井皮带运输巷需要通风控制的区域。

BRY型风冷式热油泵适用范围:适用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，适用温度-2 ~ +35，也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。用途：石油化工业,纺织印染工业,染料工业,木材加工、塑料橡胶加工工业、食品工业、造纸印刷等行业。BRY型风冷式热油泵结构特点：泵采用软填料密封，具有良好的热适应性，密封可靠无泄漏。无附加冷却设备，运行费用低。性能先进效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运作。一般只有5%~8%，有时甚至更低。旋风分离器也称作离心力分离器，它是利用含细粉气流作旋转运动时产生的离心力，把细粉从气体中分离出来。严格地说，旋风分离器内气流的运动情况相当复杂。由于细粉的凝聚与分散，器壁对细粉的反弹作用以及粒子间的摩擦作用等原因，分离机理很复杂，理论上的研究从未停止过。含细粉的气流进入旋风分离器后一面沿内壁旋转一面下降，由于到达圆锥部后旋转半径减小，根据动量守恒定律，旋转速度逐渐增加，气流中的粒子受到更大的离心力。Y{2aO}mn)g2\_洁净度标准的制定。以前有关国家都各自制定自己的标准，但基本上都是参照美国标准FS-29的各版进行，仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类：,T\*Q4j5^\$fr一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名，这种命名方法以美国FS-29A~E版为代表，其规定粒径为.5m，以空气中.5m粒径的粒子浓度采用英制pc/ft3直接命名，如标准中的1级，表示空气中.5m粒径的粒子浓度为1pc/ft3直接命名，即每立方英尺的空气

中.5m粒径的粒子数量为1个，（我们平时使用的是单位，即通常所指的是每立方米的空气中所含.5m粒径的粒子数量，因为1立方米35.2立方英尺，所以我们看到标准中1级对应.5m粒径的粒子数量不是1个，而是352个，就是这个道理）。搪玻璃面的焊缝应无明显的凸起。在这里告诉大家一个专业知识，金属基体凸起部位（也就是外圆弧部位）的搪玻璃层在较高温度下，由于搪玻璃层和金属基体热膨胀系数的差异，会受到拉应力的作用，而搪玻璃层是脆性材料，抗拉应力的性能很差。在金属基体上尽量减少凸起部位的出现，凸起的焊缝应尽量磨平。搪玻璃面不应有明显的凹坑。凹坑是修磨铁胎金属基体表面的缺陷留下的，凹坑越多，说明所用的钢板的表面质量差，这种钢板不适宜用于搪玻璃设备。