

# 原装SMD贴片电阻1206 75K 1% F档 环保无铅

产品名称	原装SMD贴片电阻1206 75K 1% F档 环保无铅
公司名称	广东宏智杨实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UniOhm/厚声 型号:75K
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 华富路1006号航都大厦7K
联系电话	86 0755 32839580

## 产品详情

贴片电阻简述

chip fixed resistor

(注：以下片式固定电阻器皆叫做贴片电阻)

贴片电阻的特性

- 体积小，重量轻；
- 适应再流焊与波峰焊；
- 电性能稳定，可靠性高；

- 装配成本低，并与自动装贴设备匹配；
- 机械强度高、高频特性优越。
- 片状电阻是在高纯陶瓷（氧化铝）基板上采用丝网印刷金属化玻璃层的方法制成的；通过改变金属化玻璃的成分，可以得到不同的电阻阻值。

### 编辑本段贴片电阻分类

贴片电阻分为以下几大类：

??	???????
???????????	?? 0201 - 0805 ?? 1206 - 2512
???????????	???,?????????,??? 0201 - 0603 ???,?????, 0805-2512

常应用于

- 医疗设备
- 精密量测仪器
- 电子通讯，转换器，印表机
- 自动化设备控制器

- 通信设备、手机, gps, pda

- 一般消费性产品

常规系列厚膜贴片电阻

通用厚膜,0201-2512,

低阻值贴片电阻

低电阻, 0402 - 2512

以下为常用贴片电阻标准阻值,不看小数点,看对应丝印有效数字即可:

5%标准1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2  
9.1  
1%标准1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21  
1.24 1.27 1.31 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74 1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21  
2.26 2.32 2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3.09 3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02  
4.12 4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5.49 5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15  
7.32 7.50 7.68 7.87 8.06 8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76

本产品的加工定制是是,品牌是UniOhm/厚声,型号是75K,种类是其他,性能是通用,材料是硼碳膜,制作工艺是普通线绕,外形是纽扣状,温度系数是PTC,功率特性是中功率,频率特性是中频,产品性质是热销