

# 1%精度100K玻璃封装热敏电阻/5%精度10kNTC玻璃封装热敏电阻/

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 1%精度100K玻璃封装热敏电阻/5%精度10kNTC玻璃封装热敏电阻/ |
| 公司名称 | 东莞市星响电子科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 品牌:xingxiang<br>型号:MF58轴向玻璃封装热敏电阻    |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇 宵边 宵边工业区                   |
| 联系电话 | 86-76985642518 18938263180           |

## 产品详情

1%精度100k玻璃封装热敏电阻/5%精度10kntc玻璃封装热敏电阻/ntc热敏电阻（专业生产销售）

产品应用范围：

- 1：电磁炉，电压力锅，电饭煲，电烤箱，消毒柜，饮水机，微波炉，电取暖炉等家用电器的温度控制及温度检测。
- 2：办公自动化设备（如复印机，打印机等）的温度检测及温度补偿。
- 3：工业，医疗，环保，气象，食品加工设备的温度控制与检测。
- 4：充电电池组及充电器的温度保护。
- 5：仪表线圈，集成电路，石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿。

特点：

- 1：mf58系列产品为轴向引线玻璃封装型
- 2：稳定性好，可靠性高
- 3：阻值范围宽：1k ~1000k ；b值范围宽：2000k~4500k;
- 4:阻值及b值精度高

5:由于采购用玻璃封装,可在高温和高温等恶劣环境下使用

6:体积小,结构坚固,便于自动化安装

7:使用温度范围-40 ~+300

8:额定功率: 50mw

9:热感应快,灵敏度高

本产品的加工定制是是,品牌是xingxiang,型号是MF58轴向玻璃封装热敏电阻,种类是热敏,性能是精密,材料是玻璃釉膜,制作工艺是合成式,外形是圆柱形,标称阻值是10K,允许偏差是 $\pm 1\%$ ,温度系数是NTC,额定功率是1(W),功率特性是小功率,频率特性是低频,产品性质是热销,营销方式是厂家直销