

帝国半固定可变抵抗器 可变抵抗器 贴片可变抵抗器

产品名称	帝国半固定可变抵抗器 可变抵抗器 贴片可变抵抗器
公司名称	深圳市华工伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:帝国可变抵抗器 型号:帝国可变抵抗器
公司地址	深圳市福田区华强北路现代之窗大厦B座12G (仅限办公)
联系电话	13510128528 13798223344

产品详情

陶瓷碳膜微调电阻器标准规格说明总阻值范围：100 至1m 标准阻值误差：+/- 25%残留阻值：不能大于总阻值之2%线性：直线(b)功率：0.15w (70 ° c)使用电压：少于50v旋转寿命：转动20回后，阻值变化在±15%以内。温度系数：±250ppm/°c旋转噪音：低于标示阻值之5%旋转角度：260° ± 20° 扭力矩：20~200gf.cm使用温度：-25° ~ +100° c耐高温：在温度70° c之环境下放置500小时后，阻值变化为±5%。耐湿、高温：在温度60° c、相对湿度90-95%环境下放置500小时后，阻值变化为±5%。焊锡温度：240° c焊锡时间：5秒

本产品的加工定制是是，品牌是帝国可变抵抗器，型号是帝国可变抵抗器，种类是熔断，性能是可调，材料是玻璃釉膜，制作工艺是被釉线绕，外形是圆柱形，标称阻值是帝国，允许偏差是±20%，温度系数是PTC，额定功率是0.125 (W)，功率特性是大功率，频率特性是超高频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销