

厦门漳州耐高温铁氟龙网带 特氟龙输送带

产品名称	厦门漳州耐高温铁氟龙网带 特氟龙输送带
公司名称	漳州亚泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区横一路南坤旺科技工业大楼附属楼第二层
联系电话	6180789

产品详情

1简介编辑

铁氟龙输送带，也叫特氟龙输送带，是采用玻璃纤维做基布，涂覆以铁氟龙乳液做成的一种耐高温输送带。

铁氟龙输送带的特点是耐高温可达260度，同时强度高，抗腐蚀。适合应用于各种类型的烘干机械。

输送带(13张)

2应用范围编辑

a：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

b：丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

c：其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。铁氟龙网格输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用

于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布烘焙机、高周波烘干机、食品烘焙机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

3包边样式和接头方式路编辑

铁氟龙车削膜包边、凯夫拉布包边、铁氟龙布包边等

网带补充：由于设备宽度的不同，因为超宽的网带建议使用双纬。

4接头编辑

铁氟龙输送带接头方式主要为软接头（牛鼻子接头）和钢扣接头。铁氟龙高温布接头方式的多种，如对接、搭接、削薄搭接、钢扣接头等。凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙输送带。

软接头

钢扣接头

5延长使用时间的的方法编辑

第一：铁氟龙输送带任凹过渡处的爪带轮。实践证实，钢绳式输送带横向强度不足，启动时，斥带轮造成输送带局部受力过大，导致撕裂输送带，将乐带轮伞部改为乐带滚筒，可彻底解决这,问题。

第二：改进工业输送带落料斗。改进工业输送带落料斗，是防止输送带早期破坏的有效措施之一。改进各带式输送机转接处的落料斗，使其通过异物的能力增大2.5倍，长、大异物在输送过程中不易卡在漏斗壁和输送带之间，降低异物撕裂输送带的概率。落料斗处的导料裙板，使其与输送带的间隙沿输送带运行方向越来越大，解决煤块、礼块卡在输送带和语板之间的问题，消除由此引起的输送带损伤。落差较大的料斗，内部安装缓冲挡板，避免物料直接冲击输送带..

6常用规格表编辑

牌号	孔径	材质	厚度	克重	耐温	最大宽幅	抗拉强度
	1x 1mm	玻纤	0.5mm	370g /m 2	-70 -260	4m	310/290 n/cm
	2x 2mm	玻纤	0.7mm	450g /m 2	-70 -260	4m	350/310 n/cm
	4x 4mm	玻纤	1.0mm	400g /m 2	-70 -260	4m	390/320 n/cm
	4x 4mm	玻纤	1.0mm	450g /m 2	-70 -260	4m	390/320 n/cm
	4x 4mm	凯芙拉玻纤	1.2mm	600g /m 2	-70 -260	4m	895/370 n/cm
	4x 4mm	玻纤	1.0mm	500g /m 2	-70 -260	4m	395/370 n/cm
	4x 4mm	玻纤	1.0mm	500g /m 2	-70 -260	4m	900/600 n/cm
	4x 4mm	玻纤	1.0mm	550g /m 2	-70 -260	4m	395/370 n/cm
	10x 10mm	玻纤	1.2mm	450g /m 2	-70 -260	4m	360/300 n/cm
	0.5x 1mm	玻纤	0.5mm	420g /m 2	-70 -260	4m	310/290 n/cm
	2x 2.5mm	玻纤	0.9mm	600g /m 2	-70 -260	3m	390/320 n/

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是GEMETEL德国格美特，型号是4510*150*1.5，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀,超高精度，应用范围是磁性材料厂，拉力强度是强力，带宽是150（mm），节距是4850（mm），螺距是1.5（mm），网丝直径是00（mm）