

# 泉州市500kw发电机出租服务电话

产品名称	泉州市500kw发电机出租服务电话
公司名称	山东京电时代电力设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	康明斯:50千瓦-2000千瓦 发电机出租:本地服务 发电机租赁:就近派车
公司地址	山东省聊城市东昌府区梁水镇镇姚王刘村021号
联系电话	15169197919 15169197919

## 产品详情

泉州市500kw发电机出租服务电话 京电时代设备有限公司，专业出租、出售50-2000KW发电机发电车，服务快捷。为满足市场的需求，长期提供各种品牌发电机组出租，出租范围功率有：(30KW 50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW 1200KW 1500KW 1800KW 2000KW) 随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，确保电力供应充足，择信将提供完善、专业的发电机出租服务，可根据客户需要提供24小时服务，客户可根据需要选择定期、不定期或短时间租赁。出租发电机的优势

- 1、不需要很多钱。投资租赁设备不需要投资很多钱，它可以用于更需要投资的地方。
- 2、减少空闲时间租赁。只在你需要的时候出租。当你不需要的时候还给我。
- 3、无维护费用。维修费用都包含在租金，无需购买零部件，没有维修车间和备件库存，并且无需经常维护。
- 4、无月度折旧企业成本。每月的标准成本管理就是通过租金，无其他携带成本。
- 5、无成本的放置位置。租赁，而不会导致场地的费用，场地也不需要支付任何维修费用。
- 6、无需雇佣保养信息技术管理人员。不需要雇人保养和操作系统设备
- 7、无处置成本。租赁无需担心在设备使用寿命结束时如何销售设备，包括清洁设备、会议买家等。
- 8、正确的设备。租赁确保你找到合适的设备，以及工作是安全和适当地完成。
- 9、更准确的成本核算。租赁的成本是房租，从而简化他们的投资费用和账户的编制等。目前柴油发电机使用油耗的计算方法主要依据：发电机组负载功率，柴油发电机气缸个数，发电机组品牌，发电机组新旧度。

首先发电机组的负载大小决定发电机油耗的大因素，一般理论油耗都是根据负载功率来进行估算的。其次柴油发电机气缸数也是决定柴油机油耗的一个因数，不同品牌的发电机相同功率也会有不同的缸数，所以柴油机气缸对于油耗的计算也不容小视。再次就是发电机品牌，不同品牌发电机生产的技术各不相同，就比如进口品牌：康明斯，卡特，三菱，大宇等与国产系列发电机组上柴，玉柴，济柴等油耗就相差较大，目前国内生产的柴油机精密度还不是很清良，所以油耗可能就会大点。然后发电机组的新旧程度也起到一定的区别，新旧程度不一样带的负载大小，油耗计算都会产生些许的误差。

京电时代发电机出租公司根据当年从事发电机出租经验现给出常用功率发电机油耗表：

30kw柴油发电机组油耗量=7升(L/H) 45kw柴油发电机组油耗量=11升(L/H)

50kw柴油发电机组油耗量=13升(L/H) 75kw柴油发电机组油耗量=19升(L/H)

100kw柴油发电机组油耗量=26升(L/H) 150kw柴油发电机组油耗量=39升(L/H)

200kw柴油发电机组油耗量=50升(L/H) 250kw柴油发电机组油耗量=65升(L/H)  
300kw柴油发电机组油耗量=78升(L/H) 350kw柴油发电机组油耗量=91升(L/H)  
400kw柴油发电机组油耗量=105升(L/H) 450kw柴油发电机组油耗量=118.00升(L/H)  
500kw柴油发电机组油耗量=131.20升(L/H) 550kw柴油发电机组油耗量=137.50升(L/H)  
600kw柴油发电机组油耗量=150.00升(L/H) 720kw柴油发电机组油耗量=180.00升(L/H)  
800kw柴油发电机组油耗量=200.00升(L/H) 880kw柴油发电机组油耗量=220.00升(L/H)  
1000kw柴油发电机组油耗量=250.00升(L/H) 1200kw柴油发电机组油耗量=300.00升(L/H)  
1340kw柴油发电机组油耗量=335.00升(L/H) 1600kw柴油发电机组油耗量=400.00升(L/H)  
1800kw柴油发电机组油耗量=450.00升(L/H) 泉州市500kw发电机出租服务电话 我司是一家经营柴油发电机组的厂商,从事15KVA-3000KW柴油发电机组的开发、科研、生产、销售、租凭、安装维修和保养服务的综合性集团公司、发电机组的维修保养、配件耗材,机房隔音环保及电柜工程(70dB等)等业务的发电机组广东OEM配套厂。本着、及时、规范、诚信的经营理念,为客户提供" " 服务,即售前咨询、售中运输安装调试、后工程师保修,以及日常不定时巡检发电机组。我公司尽以努力与劳动来服务客户,满足客户对发电机组用电的各种要求!随时解决供电过程中的故障问题,可满足用户长短期用电! 泉州市500kw发电机【排除方法】按操作程序,须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂,此时也能将系统中的残余空气一并放出。制冷系统内有空气【故障分析】空气在制冷系统中会使制冷效率减低,突出的现象是吸、排气压力升高(但排气压力还未超过额定值),压缩机出口至冷凝器进口处温度明显,由于系统内有空气,排气压力、排气温度都升高。【排除方法】可以在停机后几分钟后,连续几次从高压截止阀放出空气,还可以根据实际情况适当充灌一些制冷剂。