

H07RN-F 1X25 , H07RN-F 1X25电缆

产品名称	H07RN-F 1X25 , H07RN-F 1X25电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	14.50/米
规格参数	型号:H07RN-F 屏蔽密度:98% 弯曲半径:12 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

H07RN-F 1X25电缆应用

H07RN-F 1X25电缆常用于工业设备、建筑工地、船舶、移动机械、音响系统和舞台灯光等场所，用于供电、信号传输和控制等用途。在使用时，应根据具体的应用需求和标准要求选择合适的规格和型号，H07RN-F 1X25，H07RN-F 1X25电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应，并遵循相关的安装和使用指南，以确保电缆的正常运行和安全性能。

H07RN-F 1X25电缆技术参数

额定电压：450/750V

测试电压：2500V

工作温度：长期工作温度不超过65

弯曲半径：5-6倍电缆直径

相关标准：根据 DIN VDE 282-4，BS6500标准生产

H07RN-F 1X25电缆的主要特点包括：

1. 橡胶外护套：H07RN-F 1X25电缆的外护套采用优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质制成，具有良好的耐磨、耐油、耐酸碱和耐候性能，适用于恶劣的工作环境。
2. 铜导体：H07RN-F 1X25电缆的导体采用铜材料制成，具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。
3. 高温耐性：H07RN-F 1X25电缆可以在较高温度下正常工作，通常可以承受高温达到+60 ° C。
4. 柔性：由于采用了柔性材料和设计，H07RN-F 1X25电缆具有较高的柔韧性，便于弯曲和安装。

TOPFLEX 600-C , JZ-500 PUR , PURO-JZ , UNIPUR , PUR-750 , F-C-PURO-JZ , YO-C-PURO-JZ , KOMPOFLEX JZ-500 , KOMPOFLEX JZ-500-C , HRVVP
6*0.3 , JZ-602 , JZ-603 , JZ-600 , TRAYCONTROL 500 , JZ 604 TC TRAY CABLE , TRAYCONTROL 600

H07RN-F 1X25 , H07RN-F 1X25电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号