

济南二机床压力机配套多楔带,多沟带 山东伟天

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 济南二机床压力机配套多楔带,多沟带 山东伟天 |
| 公司名称 | 山东伟天实业有限公司 |
| 价格 | 20.00/峰米 |
| 规格参数 | 材质:橡胶 应用范围:汽车加工, 锻压 |
| 公司地址 | 中国 山东 济南市市中区经四路万达广场C座1201-1203室 |
| 联系电话 | 86 0531 85803088 13455161385 |

产品详情

主要使用在压力机上，汽车制造业使用比较广泛，二机床jier配套单位。

多楔带是指以平带为基体、内表面排布有等间距纵向40°梯形楔的环形橡胶传动带，其工作面为楔的侧面。

多楔带的优点是：多楔带与带轮的接触面积和摩擦力较大，载荷沿带宽的分布较均匀，因而传动能力更大；由于带体薄而轻、柔性好、结构合理，故工作应力小，可在较小的带轮上工作；多楔带还具有传动振动小、散热快、运转平稳、使用伸长小、传动比大和极限线速度高等特点，因而寿命更长；节能效果明显，传动效率高；传动紧凑，占据空间小。此外，多楔带的背面也能传动，而且可使用自动张力调整器，使传动更加安全、可靠。多楔带特别适用于结构要求紧凑、传动功率大的高速传动。

主要特点如下：

1. 传动功率大，空间相同时比普通v带的传动功率的高30%。
2. 传动系统结构紧凑，在相同的传动功率情况下，传递装置所占空间比普通v带小25%。
3. 带体薄，富有柔软性，适应带轮直径小的传动（小于传统的三角带带轮），也可传动多个轮子。适应高速传动，带速可达40m/s；振动小，发热少，运转平稳。
4. 耐热、耐油、耐磨，使用伸长小，寿命长。

多楔带又称多槽带或多沟带，主要应用与发动机、电机等动力设备传动。目前市场上的类型有：ph、pj、pk、pl、pm

本产品的加工定制是是，材质是橡胶，应用范围是汽车加工，锻压，适用环境是耐磨，适用对象是汽车

，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是伟天，型号是40m9600，拉力强度是强力，带宽是376（mm），节距是9.4（mm），螺距是9.4（mm）