

# 环形输送带绿色墨绿色L6000\*W300\*3MM

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 环形输送带绿色墨绿色L6000*W300*3MM |
| 公司名称 | 上海昌田乐实业有限公司              |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 样品或现货:样品<br>是否标准件:标准件    |
| 公司地址 | 浦东新区万祥镇三三公路2029号1幢53室    |
| 联系电话 | 021-59781067 18930079995 |

## 产品详情

pvc输送带特点：

- 1、pvc输送带具有强度高、质量轻、耐磨损、多彩美观、无毒无味、抗静电、拉伸小、使用寿命长和阻力小等优点。
- 2、从外观可分为平面pvc输送带和花纹pvc输送带。
- 3、花纹pvc输送带适用于倾角0° ~ 45° 散装、袋装物料输送，防止物料下滑，提高输送能力。

最终价格型号请与我公司联系后再行商议。

上海昌田乐实业有限公司的聚氨酯工业皮带，橡胶输送带，传动带等。具有耐磨，无毒，无污染，伸长率小，粘接方便，使用寿命长等优点。已广泛应用于电子产品输送，玻璃钢化炉，陶瓷输送，食品加工，包装机械等行业。欢迎新老客户垂询！

昌田乐集团有限公司（以下简称昌田乐）（shanghai chang tian le group co.,ltd）是以陶瓷设备、耗材、器械及陶瓷生产原材料为主导，集实体与商贸运营功能为一体、综合供应实力强大且基础扎实的综合性集团公司

昌田乐主要经营进口陶瓷用轴、进口金刚石磨轮，进口镀化工业皮带（三星、马牌、三五、意大利mega dyne）、进口机电马达及伺服马达减速机（abb\motovario\邦飞利等）、低压电器（西门子、abb、三菱、omron等）、陶瓷生产所必需的各类原材料如球土、高岭土、高铝土等等。多年来，昌田乐一直以客户的需求为经营导向；以客户满意为工作尺度，优品质、优服务受到陶瓷行业及其他工业自动化领域朋友的认可和支持，产品远销中国国内诸多大品牌公司及东南亚和意大利市场，并保持长期友好合作关系。

昌田乐精英团队于2007年10月开始投身经营工业自动化领域内的相关产品耗材和原材料并于2009年7月23日，注册并正式成立上海昌田乐实业有限公司。在这短短的5年里公司产品的经营范畴不断丰富，品质监控不断完善，服务不断精进，公司规模不断壮大。如今昌田乐旗下已有昌田乐（上海）智厦沪实业有限

公司、昌田乐（上海）化妆品有限公司和昌田乐（上海）美容有限公司,并配有两家专业、高端的养生商务会馆,并与互联网进行充分的融合，建立起涵盖国际庞大的网络营销系统，团队实力专业、强大。

昌田乐总部位于青浦区西郊，是上海连接江浙沪三省交界，是江浙的重要交通枢纽，也占据上海这一全国甚至全世界最重要的交通枢纽之一的优势。地理位置的优越也将为我们的发展开拓更广阔的空间。

我们的使命：帮助中国和世界的陶瓷行业打造世界上最优品质陶瓷产品之最强有力的后盾，做最优质的供应商，共同创造属于我们中国人的骄傲。

我们的目标：成为“一业特强，多元化发展”世界一流的国际公众认可的大公司。

我们的宗旨：质量第一、信誉至上、服务至优。

一直以来，我们秉承诚信、专业、热忱为您提供最优质的产品和服务，希望我们丰富的专业经验可以与您共享，共创商机，创造美好明天。

地址：上海市青浦区赵重公路2811弄夏阳金城8号楼601-602室

邮编：201706

电话：021-34539793 021-64200845 021-59781067

传真：021-34539713 021-59781068

邮箱：changtianlesha@126.com ctlsha@126.com

qq:664644867

产品特性：具有极好的耐磨性。 具有极好的化学性；良好的抗震性；硬度恒定，使用寿命长。 无毒，无味，可按需定制颜色。 符合rohs环保要求。

产品结构结构：一胶一布 颜色：绿墨绿  
色白色纤维层数：一层 两层 纤维种数：有横  
向稳定聚酯丝表层材料：聚氯乙烯（pvc） 表面花纹：光滑底层材料：聚酯织物

技术参数总厚度(mm)：1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 表面涂层硬度（shore  
a）：80总重量（kg/m<sup>2</sup>）:1.1 1%延伸时受力：（n/mm）：5最小辊筒直径  
（mm）：10 工作温度：-15/+80最大宽幅（mm）：3100食品级：-  
低噪音：-表面抗静电：是

产品适应范围平板输送或滚轮输送包装机输送带轻质物品输送

温度范围：

对被输送特体而言，承载温度为-5 - +90 ，短期作业为-15 - +90

输送机：

平板式或托辊式

接驳方式：

热塑接合或冷胶粘合，其最小滚筒直径尺寸必须加大50%。

专业加工：

皮带表面胶质可抵抗多种溶剂，酸类、盐类及碱类，高浓度者除外（例如硫酸及硝酸）。

皮带表面可加花纹a11、a42、a13、a17、a19、a20、a23、a24、a25、a26和a27。可加pvc防漏导条、档板（30 mm高）以及裙边。

皮带底面可加v形导条及导板。

皮带可打孔洞。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是桑普拉，型号是L6000\*W300\*3MM，材质是PVC，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐磨，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是300（mm）