

# 上海生产 优质价廉 塑料模块网带

产品名称	上海生产 优质价廉 塑料模块网带
公司名称	上海颖盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	材质:POM 是否标准件:标准件
公司地址	上海市嘉定区陈翔路88号1幢1楼C区
联系电话	86 021 39125668-8006 13391031325

## 产品详情

塑料链板及输送带的运输及日常保养

- 1、输送带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋,防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
  - 2、贮存时仓库温度宜保持— 18-40 之间，相对湿度宜保持在 50- 80 %之间。
  - 3、贮存期间，产品须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动 一次。
  - 4、不同规格、规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头最好采用胶接法。
  - 5、输送胶带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
  - 6、输送胶带运行速度一般不宜大于 2 . 5 米/秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定犁的 卸料装置应尽量采用低速。
  - 7、运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取。
  - 8、给料方向应顺胶带的运行方向，为减小物料下落时对胶带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，带顺应采用柔软适度的挡料板，以免挡料板过硬，刮破输送带的带面。
  - 9、输送带在使用中应注意以下事项：  
避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意活动部分的润滑，但不得油污输送带； 避免带负荷启动； 胶带发生跑偏，应用时采取措施纠正；  
发现胶带局部损人造棉应用时修补，以免扩大；
- 塑料链板的分类
- 根据材料分：聚丙烯、聚甲醛，聚乙烯
- 根据节距分：12.5mm、15.2mm、19.05mm、25.4mm、27.2mm、50.8mm、57.15mm
- 根据环保程度分：食品级别、非食品级别 根据性能分：耐高温型、耐油型、耐磨型、耐酸碱腐蚀型

ya-va 下设：上海颖盛机械有限公司、上海道仁输送机械有限公司、上海道勤国际贸易有限公司；公司拥有自己独立的注塑厂、机械加工厂、配件生产厂。上海颖盛机械有限公司是一家专业从事塑料机加工、包装机械附件、输送顶板链、输送网带链、输送滚筒等输送配件的研发设计和独立生产的生产型企业。公司成立于2003年，坐落于机械重镇嘉定区，现公司厂房面积约5000 平方米，现有员工100余人。我们拥有一支专业的生产及营销队伍，研发、宣传推广、市场、销售、生产、工程、售后服务等部门分别负责每个环节的工作，来确保我们每一个项目及产品的尽善尽美。

公司产品以精良的质量、美观的造型、合理的价格及完善周密的售后服务赢得用户的信赖和好评；公司产品广泛用于食品、饮料、屠宰、果蔬、医药、化妆品、日用品、物流等行业；产品不仅覆盖全国各地，并出口多个国家和地区。是您首选的合作伙伴。多年来，公司全体员工秉持与客户真诚的合作态度、双赢的经营理念、不断研发、创新、进取与您携手共进。

公司通过iso9001-2008版质量体系认证，严格执行相关质量标准，产品质量稳定可靠；公司加工力量雄厚，拥有先进的生产设备以及先进的检测设备。

其他的输送配件：

展会：

生产厂家：

质量证书：

联系方式：

本产品的加工定制是是，材质是POM，是否标准件是标准件，是否进口是是，样品或现货是现货，品牌是其他，型号是YS400-1，形状是链条式网带，用途是食品输送网带，带宽是203（mm），拉力强度是强力，节距是27.2（mm），螺距是可定做（mm），网丝直径是可定做（mm），齿数是根据网带提供选择，适用对象是杀菌机,输送机,包装机械，传动带类型是平皮带