

## 河南石力金刚石修整滚轮TS-ND150#

产品名称	河南石力金刚石修整滚轮TS-ND150#
公司名称	河南石力金刚石制品股份有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:河南石力 型号:TS-ND150#-80*28*25
公司地址	市区衡山路南段21号
联系电话	03958-2626811 13903951970

## 产品详情

今天我们来介绍下，试用金刚石修整滚轮时，我们该注意哪些方面，或者在研发出某种型号时，我们可能都会想着在运用它需求留意哪些方面，就像一本产品说明书一样，它让客户在运用金刚石滚轮前就晓得哪些方面是我们该留意的，下面我们就引见金刚石滚轮在运用时需求留意的事项。

经过我们的总结，大约需求留意的事项有以下几点：

- 1.不要给滚轮强力冲击。
- 2.装置后滚轮轴台阶处径向跳动不能超越4um。
- 3.在砂轮和滚轮接触处不要按驱动安装的on、off按钮，我们只能在分开时才干启动或者中止。
- 4.修整时与砂轮接触部位充沛注入冷却液。
- 5.驱动安装的回转局部留意不能进入脏物。

6.金刚石修整滚轮与芯轴的配合间隙应尽可能小，我们倡议是不要大于0.004mm，这样以避免振动。

7.在修整前，必需将滚轮和砂轮各自用冷却液冷却一定时间，修整时冷却液的流速和压力应与砂轮磨削时相等。

8.修整时滚轮的每次进给量不应超越0.02mm。

上面是我们河南石力金刚石制品有限公司经过日积月累的经历总结出来的，希望对广阔客户有所协助，假如需求理解更多与金刚石修整滚轮相关的学问，也希望你们咨询我们公司的网站或者联络我们，我们会很耐烦的解说和沟通。