波纹挡边输送带 现货 非标准件

产品名称	波纹挡边输送带 现货 非标准件
公司名称	景县佳佳橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	河北省衡水市景县开发区商贸城
联系电话	15324288287 18831880285

产品详情

产品介绍
产品信息产品名称： 波纹挡边橡胶输送带

加工定制：是 样品或现货：现货　是否标准件：标准件

是否进口：否 品牌：盛运 型号：200mm-2200mm

材质：橡胶　输送带类型：花纹输送带 适用环境：耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀

应用范围：化工生产　拉力强度：强力 带宽：200-2200（mm）

节距：0.36（mm）螺距：0.6（mm）

网丝直径：0.001（mm）

花纹：防滑

环形输送带(环型输送带)是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带(环型输送带)，其特点是带芯没有接头，没有因接处早期损坏而影响使用寿命，胶带表面平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使用伸长率小。

环型输送带,环状输送带： 环形输送带系指生产过程已将输送带制成无接头的环形输送带，其带芯接

头处强力可达到胶带本体强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷，因此，胶带运输平衡，使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成，一般2-6层或用nn-200型尼龙帆布（或聚酯帆布）作强力层。

环形输送带长度及极限偏差： 环形输送带长度m 极限偏差mm 长度小于15 ± 50 长度15-20 ± 75 长度大于20 带长的 ± 0.5%
本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型（≤120oc）、耐寒型（不低于-40oc）、耐酸碱型、耐高温型（不高于150oc）及卫生型环形输送带。

库存图片

景县佳佳橡塑制品有限公司是一个集研发、生产、销售于一体的综合性企业，企业固定资金2000万元，占地面积30万平方米，六大车间、各类成套专业设备168台，其中工程师8人，技术人员36人。主要生产超高分子板、聚氨酯、尼龙、橡胶，输送机械，防腐管道，等系列产品，年生产各种尼龙树酯制品100吨以上，产品广泛应用于汽车制造、矿山，石油，化工、机械设备、水利工程、医药、食品等领域。公司化验分析仪器设备齐全，检测手段完善，是目前国内研制、开发和生产橡塑制品规模最大的厂家之一。

添加图片

波状挡边输送带：适用于建筑、筑路、港口、码头、冶金、矿山、建材、电力、粮食、化肥等行业的物料输送，具有能在90°C任意倾角范围内使用，占地面积小，无转运点，维护费用低，输送量大等优点。 波状挡边输送带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料撒落的作用，横隔板承托物料，为了实现大倾角输送，采用tc型（t型）隔板。挡边和横隔板采用二次硫化的方法与基带连接。 基带：采用横向刚性基带，有效避免大规格挡边带的塌带问题。 挡边：添加尼龙布增强层，增加了挡边的耐撕裂性和耐屈挠性，提高了挡边的强度和使用寿命。隔板：采用复合短纤维增强，使隔板具有高硬度，高挺性，耐冲击的优点。 挡边带采用先进的低温连续硫化制造工艺，使基带、挡边、隔板硫化为一个整体，具有粘结强度高，不掉隔板的优点。

公司介绍
公司坚持以人为本、质量第一、信誉至上的发展宗旨，一直走高新技术发展的道路，相继和化工部沈阳橡胶研究所、北京大学、清华大学、北京理工大学、石油大学、河北工业大学等科研院所建立了合作关系。一流的生产设备和优秀的管理人才，力争做同行业的领行人。公司先后被省、地评为重合同

守信用、明星企业单位。

我们将一如既往、精益求精、不断进取、不断完善，保证产品的卓越品质和信誉。我公司期待着与您的合作，为您服务，成为你们可以信赖和依靠的合作伙伴——您的辅助材料、零配件的生产加工基地。欢迎您随时光临景县佳佳橡塑制品有限公司咨询、洽谈业务，我们本着"重视创新、鼓励创新"的原则，以"务实、创新、拼搏、超越"的企业精神，以"高科技、高品质"为发展目标，将尽我所能，竭诚为您服务。以上产品依靠可靠的品质和完善的服务，在市场上深受广大客户认可。公司以“ 诚信为本，以智取胜 ”客户双赢的经营模式，以最优质的产品，最合理的价格，最佳的服务态度竭诚为你服务! 佳佳橡塑制品有限公司，愿把有限的能力和资源投入到无限的客户服务中去！期待与各界朋友合作共赢！

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

售后说明

1、物流运费说明

因体积大小波动较大，请用旺旺客服或电话联系后说明。

2、在线下单

3、在线支付

4、退换货政策

5、发票制度说明

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是佳佳，型号是X05，材质是橡胶，输送带类型是挡边输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐灼烧,耐高温,阻热，应用范围

是化工生产，拉力强度是强力，带宽是600（mm），节距是0.36（mm），螺距是0.6（mm），网丝直径是0.001（mm）