输送带/传送带 （供应煤炭、矿山、港口、电力）

产品名称	输送带/传送带 （供应煤炭、矿山、港口、电力）
公司名称	保定京博橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北省保定市博野县经济开发区东区
联系电话	0312-6784809 15031296653

产品详情

帆布/尼龙/聚酯输送带

1、结构 采用尼龙或聚酯帆布做抗拉体,其结构同普通棉帆布织物芯输送带。 2、用途 带体轻、薄、强力高、耐疲劳、耐冲击、成槽性好、使用寿命长、ep帆布芯输送带还具有延伸率低、尺寸热稳定性好、湿强力高等特点。广泛应用于煤炭、矿山、港口、电力、清金、化工、食品、建材等行业长距离、大负荷的强力型输送线.3、规格型号 强度规格 : 315n/mm~3150n/mm 宽度规格 : 300mm~2000mm强力型织物芯输送带 1、结构 采用尼龙或聚酯帆布做抗拉体,其结构同普通棉帆布织物芯输送带。 2、用途 带体轻、薄、强力高、耐疲劳、耐冲击、成槽性好、使用寿命长、ep帆布芯输送带还具有延伸率低、尺寸热稳定性好、湿强力高等特点。广泛应用于煤炭、矿山、港口、电力、清金、化工、食品、建材等行业长距离、大负荷的强力型输送线.3、规格型号 强度规格 : 315n/mm~3150n/mm 宽度规格 : 300mm~2000mm

胶带类型	组织型号	单层胶布质量kg/㎡	单层织物强度 n/mm	覆盖层厚 mm		布层数	生产宽度范围	生产长度
				上胶	下胶		mm	m/卷
棉帆布输送带	cc-56	1.574	56	3.0	1.5	3-12	300-2800	200
尼龙输送带	nn100	1.073	100			2-10	300-2200	200
	nn125	1.078	125					
	nn150	1.166	150					
	nn200	1.267	200	4.5	3.0			
	nn250	1.466	250					
	nn300	1.844	300					
	nn400	2.679	400					
	nn500	3.085	500					
	nn600	3.463	600					
ep输送带	ep100	1.175	6.0	2-8	300-2200	200		

	ep125	1.225						
	ep160	1.307					160	
	ep200	1.401						
	ep250	1.664						
	ep300	1.934						
	ep350	2.587	350					
	ep400	2.737						
	ep500	3.055						
	ep600	3.433						

4、主要技术指标 (gb/t 7984-2001) 4.1 覆盖胶性能

项目		性能指标		
		h	d	l
拉伸强度	mpa ≥	24.0	18.0	15.0
扯断伸长率	% ≥	450	400	350
磨耗量	mm3 ≤	120	100	200

4.2 层间粘合强度

项目	布层间	覆盖胶与带芯之间	
		覆盖胶厚度0.8-1.5mm	覆盖胶厚度＞1.5mm
全部试样平均值(n/mm, ≥)	4.5	3.2	3.5
全部试样最低峰值(n/mm , ≥)	3.9	2.4	2.9

5、推荐使用的输送机最小滚筒直径

输送带类型 type of conveyor belt		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cc输送带 cc conveyor belt	cc-56	/	400	500	600	800	1000	1250	1400	1600		
nn输送带 nn conveyor belt	315	630	800	1000	1250	1600						
		200										
	nn150											
	nn200	1400										
	nn250											
	nn300											
	nn400	1800										
	nn500											
	nn600	2000										
ep输送带												

	ep125						
ep con veyor belt	ep150						
	ep200						
	ep250						
	ep300						
	ep400						
	ep500						
	ep600						

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，品牌是京博，型号是CC/NN/EP，材质是帆布，输送带类型是聚酯输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是800（mm），节距是900（mm），螺距是1000（mm），网丝直径是1200（mm）

输送带：http://www.hbjingbo.com/

阻燃输送带：http://www.hbjingbo.com/product/5/