

棉帆布输送带 样品 标准件

产品名称	棉帆布输送带 样品 标准件
公司名称	常熟大象橡胶工业有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	张桥镇谢家塘村
联系电话	52461254

产品详情

织物种类	全棉帆布	涤棉帆布
织物强度 (n/mm/层)	55	65
胶布层厚(mm)	1.40	1.00
输送带带芯层数	3-10	3-10
布层间黏着强度 (n/mm)	>2.7	>3.2
全厚度拉伸强度 (kn/m)	150-500	180-600
覆盖较厚度 (mm)	上层: 1.5-8 下层: 0-4.5	上层: 1.5-8 下层: 0-4.5
宽度 (mm)	400-1600	400-1600
纵向参考伸长率	<5%	<5%
带卷长度 (米/卷)	<200	<200

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是象球，型号是多种定制，材质是帆布，输送带类型是普通输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是多种（mm），节距是多种（mm），螺距是多种（mm），边是包边或者切边