

# 耐酸碱硅胶布 BIG SALE

产品名称	耐酸碱硅胶布 BIG SALE
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

## 产品详情

### 高温硅胶输送带简介

【材质】 硅橡胶 玻璃纤维

#### 【特性】

----用于低温-70 到高温280 之间。保温性能好。 ----耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年 ----具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm  
----耐化学腐蚀性能好；抗油、防水（可擦洗）。 ----强度高；既柔软又有韧性，可剪裁加工。 ----涂层类别：单面涂或双面

#### 【参数】

款号	厚度(mm)	断裂强度(n/50mm)	胀破强度(mpa)	可燃物	宽度(mm)
5013	0.13	1500/1200	2.0	25%	0—1500
5025	0.25	1800/1500	2.1	25%	0—1500
5040	0.40	2000/1600	2.2	25%	0—1500
5050	0.50	2200/1800	2.3	25%	0—2000
5060	0.60	2400/2200	2.4	25%	0—3000
5070	0.70	2500/2300	2.4	25%	0—3000
5080	0.80	2600/2400	2.5	25%	0—3000
5090	0.90	2800/2600	2.5	25%	0—3000

5100	1.00	3000/2800	2.6	25%	0—3000
5120	1.20	3400/3000	2.5	25%	0—3000
5150	1.50	3700/3300	2.3	25%	0—3000
5200	2.00	4200/3800	2.2	25%	0—3000

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是LPT，型号是5013，材质是硅胶，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐油,耐灼烧,耐高温，应用范围是印刷包装，带宽是1250（mm），节距是2（mm），螺距是2（mm），网丝直径是55（mm）