

耐高温输送带，耐高温输送带不易变形

产品名称	耐高温输送带，耐高温输送带不易变形
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司配件分公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	86-4000860537 15154721836

产品详情

耐高温输送带产品说明

耐高温输送带带芯采用高模量、低收缩、扯断强度极高的聚脂帆布，覆盖胶选用耐高温性能很好的三元乙丙胶或氯化丁基橡胶，并配合耐高温材料进行复合成型，硫化等工序精制而成。该产品带芯经过特殊渍定型处理后，粘合强度高，在200℃以下正常使用条件下，伸长变形小，磨耗性能优异。在短时间内可承受500℃高温。适用于水泥、焦化、冶金、钢铁等工业使用。

耐高温输送带型号规格

型：可耐不大于100℃ 试验温度，最高短时运行温度150℃，代号t1。

型：可耐不大于125℃ 试验温度，最高短时运行温度170℃，代号t2。

型：可耐不大于150℃ 试验温度，最高短时运行温度200℃，代号t3。

型：可耐不大于175℃ 试验温度，最高短时运行温度250℃，代号t4。

耐高温输送带详细参数

织物类型 织物型号强度系列(N/mm)覆盖胶后宽度范围带长

2层3层4层5层6层上下mm

聚脂(ep)ep801602403204004804.5 ~ 100 ~ 4.5400 ~ 2100 300

ep100 200 300 400 500 600

ep150 300 450 600 750 900

ep200 400 600 800 1000 1200

ep250 500 750 1000 1250 1500

ep300 600 900 1200 1500 1800

ep400 800 1200 1600 2000 2400

ep500 1000 1500 2000 2500 3000

耐高温输送带实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询电话：400-086-0537

客户评价

微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中煤最新资讯动态，获取更多服务！方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号sdzmgkjt，即可成功关注中煤微信公众平台，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵；

服务宗旨

为客户创造价值；

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务；

服务要求

简洁、全面、主动、及时；

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司配件分公司系山东中煤工矿物资集团有限公司的分公司，山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代。

主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材

、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国多个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是ZHONGMEI，型号是耐高温输送带，材质是PVG，输送带类型是耐高温输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐灼烧,耐高温，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是330--1600（mm），节距是10（mm），螺距是10（mm），网丝直径是10（mm）